

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Осушитель рефрижераторного типа WIEDERKRAFT WDK-D1610

Артикул: WDK-D1610



Характеристики

Производительность 1600 л/мин

Напряжение
питания 220 В

Давление до 10 бар

Цена без учета доставки: **42 097 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Производительность | 1600 л/мин |
| Общий вес | 33 кг |
| Мощность | 1.6 Нм ³ /мин |
| Подключение | 220 В |
| Рабочее давление | 10 бар |
| Точка росы, °С | +2°С ... +10°С |

Хладагент R134a

Температура окружающей среды, °C ≤45°C

Размер соединения G1

Материал Металл

Цвет Серый

Осушитель рефрижераторного типа WDK-D1610 — оборудование, предназначенное для совместной работы с винтовым компрессором.

Профессиональный осушитель является важным элементом эффективной работы линии сжатого воздуха. Установка позволяет удалить избыток влаги, масла и прочих примесей, которые вызывают повреждение и коррозию пневматического оборудования.

Особенности:

- Высокая эффективность удаления влаги и примесей из сжатого воздуха под давлением до 10 бар.
- Мощность: 0,5 кВт, питание: 220 В
- Компактные габариты 420×650×620 мм
- Простой монтаж и техническое обслуживание
- Минимальная потеря давления при работе
- Экологичная система охлаждения на основе фреона R134a

Комплектация WIEDERKRAFT WDK-D1610:

- Осушитель
- Руководство по эксплуатации

Сформировано 25.05.2026 00:08 · KRATONSHOP.RU