

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-KOMMEPЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Отрезной алмазный круг TUCK-POINT 1A1RSS 200x35x10x10x25,4x16 асфальт, бетон 60

Артикул: 35782

www.kratonshop.ru



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **10 991 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Глубина реза, мм 70

Посадка, мм 25,4

Специальным видом сегментных алмазных дисков, применяемых для разделки трещин и нарезки температурных швов при дорожных работах являются алмазные диски TUCK-POINT.

Нами выпускаются алмазные диски диаметром от 180 до 200 мм. Главной особенностью таких дисков является большие ширина сегментов (10 мм) и толщина корпуса диска (6 мм), что позволяет выдерживать большие боковые нагрузки. Диски работают в сухую и создают сильный воздушный поток, который выдувает из трещины шлам и мусор и высушивает ее, тем самым подготавливая ее к последующей обработке.

Такие круги устанавливаются на **раздельщики швов и трещин Сплитстоун**.

Преимуществом алмазного диска TUCK-POINT Сплитстоун является повышенный ресурс за счет большой высоты алмазного слоя равной 10 мм. Точная настройка инструмента на российские строительные материалы, их абразивность и твердость.

Одновременное проектирование инструмента и машин позволило получить максимальную производительность и удобство в работе.

Наши круги очень производительны и надежны, рассчитаны на серьёзные профессиональные нагрузки.

Основные рекомендации по эксплуатации кругов TUCK-POINT:

- Соблюдать указанное направление вращения круга
- Не допускать ударной вибрации из-за неправильной установки инструмента или изношенности оборудования
- Не перегревать круг из-за избыточной подачи машины,
- Использовать круги в соответствии рекомендуемым материалом обработки.

Сформировано 10.01.2026 09:35 · KRATONSHOP.RU