

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Патрон трёхкулачковый Stalex WPC 400

Артикул: 378453

Гарантия низких цен KratonShop.ru




#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.


Цена без учета доставки: **28 871 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Макс. усилие зажима	350 кг
Макс. грузоподъёмность	240 кг
Диаметр центрального отверстия	170 мм
Размер А (обратное положение кулачков)	250-380 мм



Размер В (прямое положение кулачков) 120-250 мм



Совместимость позиционерами Stalex WP WP-500

Размер упаковки (ДхШхВ) 530х530х90 мм

Масса нетто/брутто 24/26 кг

**Трёхкулачковые патроны Stalex WPC** предназначены для установки на рабочем столе (планшайбе) позиционеров WP и фиксации заготовок (для последующей сварки швов), а также для крепления заготовок на любой вращающейся или наклонной поверхности. Stalex WPC это самоцентрирующиеся трёхкулачковые патроны. Используются для крепления заготовок круглой и шестигранной форм. Обеспечивает возможность быстрой центровки и фиксации. По типу зажима кулачков патрон WPC является прямым (размер В) и обратным (размер А). Расположение кулачков как указано на размере В (прямые) обеспечивают зажим по наружной поверхности, расположение как указано на размере А (обратные) – по внутреннему отверстию. Применение обратных кулачков позволяет обработать всю поверхность детали.

#### **Особенности:**

- Крепление на позиционеры WP и другие поверхности - не предусмотрено
- Кулачки имеют степень закалки – HRC 17
- Материал кулачков / материал диска (корпуса) – сталь
- С 2020 года на позиционерах WP-500 рабочие столы сварочного позиционера поставляются с отверстиями для крепления патрона WPC (в случае более ранней поставки необходимо сверлить отверстия самостоятельно)
- Рабочий стол позиционеров WP-220 и WP-350 – имеет по 6 лучевидных пазов для крепления патронов Stalex WPC.
- Для крепления трёхкулачковых патронов Stalex WPC с другими позиционерами и/или поверхностями – отверстия на изделиях других производителей нужно сверлить самостоятельно.

Сформировано 03.04.2026 11:12 · KRATONSHOP.RU