

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-KOMMEPЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Педаль управления сварочным током TIG (беспроводная) ПТК HANKER КТ-230

Артикул: 005.400.614



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **19 000 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Частота, МГц: 2400

Мощность выходного сигнала передатчика, мВт: 73

Напряжение, В: 4,5

Максимальная дальность, м: 20

Тип батареек: AA

Количество батареек, шт:	3
Подходит к аппаратам ПТК HANKER TIG:	MULTIWAVE TIG KT230 P AC/DC LCD H73
Вес нетто, кг (не более):	2,0
Габариты оборудования, мм (не более):	290x140x160

Беспроводная педаль ПТК HANKER позволяет управлять сварочным током при использовании аппаратов аргонодуговой сварки TIG.

Подходит к аппаратам ПТК HANKER:

- MULTIWAVE TIG KT230 P AC/DC LCD H73

При помощи Bluetooth соединения можно подключить педаль к источнику сварочного тока, и использовать ее на расстоянии 20 метров от инвертора. Работа педали осуществляется за счет батареек питания типа «AA».

Устройство повышает эффективность сварочных работ и обеспечивает удобную и комфортную эксплуатацию оборудования. Педаль позволяет увеличивать или уменьшать сварочный ток и помогает добиться качественного завершения шва, т.е. произвести заварку кратера.

Верхняя дуга служит встроенной ручкой, которая позволяет легко перемещать педаль и помогает фиксировать ступню во время выполнения сварочных работ, обеспечивая более стабильное и точное управление током.

Комплектация:

- Педаль управления сварочным током TIG (беспроводная) ПТК HANKER KT-230 в сборе – 1 шт.
- Батарейки типа «AA» – 3 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Сформировано 21.03.2026 17:14 · KRATONSHOP.RU