

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Педаль управления сварочным током TIG (беспроводная) ПТК HANKER

Артикул: 005.400.611

Гарантия лучшей цены!



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **17 699 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

|   |             |
|---|-------------|
| Частота, МГц                                | 2400        |
| Мощность выходного сигнала передатчика, мВт | 8           |
| Напряжение, В                               | 4,5         |
| Мощность, Вт                                | 0,09        |
| Максимальная дальность, м                   | 20          |
| Тип батареек                                | AA          |
| Количество батареек, шт                     | 3           |
| Вес нетто, кг (не более)                    | 2,0         |
| Габариты оборудования, мм (не более)        | 140x110x230 |

Педадь ПТК HANKER позволяет управлять сварочным током при использовании аппаратов аргонодуговой сварки TIG. Подходит к аппаратам [ПТК HANKER MULTIWAVE TIG 320 P AC/DC LCD H45](#) и [ПТК HANKER MULTIWAVE TIG 500 P AC/DC LCD H90](#) .

При помощи Bluetooth соединения можно подключить педаль к источнику сварочного тока, и использовать ее на расстоянии 20 метров от инвертора. Работа педали осуществляется за счет батареек питания типа «AA».

Устройство повышает эффективность сварочных работ и обеспечивает удобную и комфортную эксплуатацию оборудования. Педаль позволяет увеличивать или уменьшать сварочный ток и помогает добиться качественного завершения шва, т.е. произвести заварку кратера.

**Комплектация:**

- Педадь управления сварочным током TIG (беспроводная) ПТК HANKER в сборе – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Сформировано 09.06.2026 00:56 · KRATONSHOP.RU