

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Педаль управления сварочным током TIG ПТК HANKER

Артикул: 005.400.612

Гарантия лучшей цены!



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **11 110 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение, В	24
Мощность, Вт	0,02
Длина кабеля, м (не более)	3
Подсоединение к аппарату	12 pin
Вес нетто, кг (не более)	2,5
Габариты оборудования, мм (не более)	140x110x230

Педаль ПТК HANKER позволяет управлять сварочным током при использовании аппаратов аргонодуговой сварки TIG. Подходит к аппаратам [ПТК HANKER MULTIWAVE TIG 320 P AC/DC LCD H45](#) , [ПТК HANKER MULTIWAVE TIG 500 P AC/DC LCD H90](#) , [ПТК HANKER TIG 300 DIGITAL P AC/DC H39](#) , [ПТК HANKER TIG 300 P AC/DC LCD H17](#)

Подключается к источнику тока при помощи 12 pin разъема. Длина кабеля 3 метра. При помощи педали можно организовать рабочее место на комфортной дистанции от инвертора ПТК HANKER.

Устройство повышает эффективность сварочных работ и обеспечивает удобную эксплуатацию оборудования. Педаль позволяет увеличивать или уменьшать сварочный ток, помогает добиться качественного завершения шва, т.е. произвести заварку кратера.

Комплектация:

- Педаль управления сварочным током TIG ПТК HANKER в сборе – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Сформировано 07.04.2026 15:32 · KRATONSHOP.RU