

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Переносной фаскосниматель ROTORICA RBM-20

Артикул: RBM-20



#### Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	1.1 кВт
Вес	35 кг
Частота вращения шпинделя до	2000 об/мин

Цена без учета доставки: **341 100 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Внешний диаметр обрабатываемых труб	от 133 мм
Толщина стенки трубы / листа	5–15 мм
Углы снятия фаски	30° (включено в стандартную комплектацию), 37,5° и 45° (фрезерные головки поставляются отдельно)
Фрезерная головка	подходит для большинства видов стали и нержавеющей стали*
Величина притупления	От 0 до 4,8 мм с шагом примерно 0,8 мм
Тип двигателя	Универсальный однофазный
Частота вращения двигателя	2000 об/мин (без нагрузки)
Параметры сети	220 В или 380 В, 50 Гц
Размеры	485x405x290 мм (ДхШхВ)

Масса

34 кг

**Переносной фаскосниматель ROTORICA RBM-20** для высококачественного снятия, без искр и огня.

Компактная конструкция позволяет быстро устанавливать фаскосниматель на трубе от 133мм и выше, с максимальной толщиной стенки 15мм, и обеспечивает равномерное снятие фаски.

**Особенности:**

- Точный угол снятия фаски обеспечивается высокоточной фрезерной головкой.
- В комплекте с фаскоснимателем поставляется головка 30 градусов, с предустановленными твердосплавными пластинами.
- Уникальная система фиксации надёжно удерживает фаскосниматель на трубе.
- Без искр. Труба после снятия фаски остаётся холодной на ощупь.

**Комплект поставки:**

- Фаскосниматель ROTORICA RBM-20 для труб.
- Поворотная ручка.
- Фрезерная головка под углом 30гр с 4мя режущими пластинами, 1 тубик противозадирной смазки, 4 винта.
- Ключи

Сформировано 11.04.2026 13:01 · KRATONSHOP.RU