

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Перфоратор Энкор ПЭ-1250/40Э sds-max

Артикул: 50130



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Номинальное напряжение питания	220/50 В/Гц
Номинальная потребляемая мощность	1250 Вт
Частота вращения шпинделя на холостом ходу	0?450 об/мин
Номинальное число ударов	1400?2800 мин-1
Сила удара	10 Дж
Тип и стандарт патрона	SDS-max
Число режимов	2
Максимальный диаметр сверления в бетоне	40 мм
Оптимальный диаметр сверления в бетоне	16?32 мм
Максимальный диаметр сверления коронкой в кирпиче	90 мм
Масса нетто	7,4 кг

Энкор ПЭ-1250/40Э - перфоратор используют для монтажных работ на строительных площадках и в быту для долбления или сверления. Инструмент Энкор отличается надежностью с длительным сроком эксплуатации и доступной ценой для любого потребителя. ПЭ-1250/40Э имеет: встроенную вентиляцию электродвигателя предохраняющая от перегрева тем самым увеличивает время непрерывной работы, двойную изоляцию корпуса позволяющая подключать инструмент в незаземленные розетки, дополнительную рукоятку для надежного удержания, вибрационную защиту обеспечивающая комфортную работу, удобное расположение элементов управления режимов включения и регулировки оборотов. В комплекте: пластиковый кейс

Сформировано 08.06.2026 23:40 · KRATONSHOP.RU