

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Пескоструйная камера WIEDERKRAFT 420л WDK-83421

Артикул: WDK-83421



#### Характеристики

Производительность 400 л/мин

Вес нетто 157 кг

Объем 420 л

Цена без учета доставки: **115 807 ₽** (с НДС)

### ОПИСАНИЕ

Загрузка Комбинированная (фронтальная + боковая)

Объем камеры 420 л

Внутренний размер камеры 1160 x 580 x 580 мм

Производительность 400 л/мин

Диапазон давления 4-8 бар

Подключение 220 В

Длина перчаток 630 мм

Диаметр перчаток 180 мм

Габариты упаковки 1225 x 900 x 1740 мм

Вес 157 кг

**Напольная пескоструйная камера с боковой и фронтальной загрузкой WiederKraft WDK-83421** объемом 420 литров. Предназначена для обработки деталей/поверхностей в замкнутом пространстве воздушно-песчаной смесью, предотвращая распространение пыли за ее пределы. Позволяет эффективно очищать поверхности от ржавчины, окалины, формовочного грунта, слоев краски, заусенцев и сглаживать шероховатости. Данная камера работает от сжатого воздуха. Может использоваться в закрытом помещении без организации дополнительной рабочей площадки, так как имеет фильтр. Камера является комбинированной имеет как фронтальную, так и боковую загрузку. Такая конструкция позволяет поместить внутрь камеры тяжелые и громоздкие объекты любой формы. Модель WDK-83421 оснащена электропневматической системой управления, смотровым окном, осветительной лампой, перчатками из толстой резины. Наличие педали упрощает процесс обработки и позволяет постоянно удерживать деталь обеими руками. Широкие опорные ножки поглощают вибрации в процессе работы, обеспечивая высокую устойчивость оборудования. Корпус выполнен из металла высокой прочности.

Важной особенностью камеры является рециркуляция абразива. Это позволяет значительно сократить расход обрабатываемого материала, а также уменьшить периодичность дозаправок резервуара. Частью базового комплекта поставки является вытяжной блок WDK-83353. Данный элемент создаёт внутри камеры замкнутую систему вентиляции, что позволяет работать с установкой в закрытых помещениях, без необходимости создания специальных условий. Помимо этого, вытяжной блок очищает рабочее пространство внутри камеры от облака песка и пыли.

#### **Особенности и преимущества:**

- Комбинированное расположение дверей, позволяет сильно упростить задачу размещения громоздких предметов внутри рабочей зоны;
- Благодаря фильтру пескоструйную камеру можно использовать в закрытом помещении без оборудования дополнительной рабочей площадки;
- Система рециркуляции абразива позволяет экономить абразивные материалы;
- Внутренние размеры позволяют обрабатывать габаритные детали и элементы (1160 x 580 x 580 мм);
- Специальные резиновые рукава обеспечивают защиту рук оператора;
- Большое смотровое окно позволяет контролировать процесс работы;
- Смотровое окно травмобезопасно и имеет защитную пленку, защищающую органическое стекло от матирования;
- Регулятор давления оснащен датчиком давления для более надежной работы;
- Благодаря прочным соединениям камера обладает хорошей устойчивостью;
- Имеется ножная педаль для эффективного, безопасного и легкого управления камерой.

#### **Используемый абразивный материал:**

- Кремниевый песок;
- Стекло;
- Карбид кремния;
- Пластиковый песок;
- Корунд;
- Другое.

#### **Применение:**

- Оператор укладывает обрабатываемые изделия на решетчатый настил. Затем через специальные проемы, оснащенные перчатками из толстой резины, позиционирует абразивоструйное сопло и направляет абразиво-воздушную струю на обрабатываемую поверхность;
- Использованный абразив собирается в нижней части воронки камеры и, за счёт созданного вентилятором фильтра разрежения, по специальному рукаву поступает в сепаратор. В сепараторе абразив очищается от пыли и мелких частиц и подается в напорную установку, откуда под давлением через сопло вновь подается на обрабатываемую поверхность;
- Управление процессом очистки осуществляется с помощью электрической педали управления.

#### **Комплектация:**

- Пескоструйная камера WDK-83421 — 1 шт.
- Пескоструйный пистолет — 1 шт.
- Сопло-форсунка (6 мм) — 2 шт.
- Сопло-форсунка (7 мм) — 2 шт.
- Комплект сверхпрочных защитных пленок — 1 шт.

Сформировано 09.01.2026 22:08 · KRATONSHOP.RU