

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Пила торцовочная ЗУБР ЗПТ-255-1600-Л-02

Артикул: ЗПТ-255-1600-Л-02

www.kratonshop.ru



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **12 771 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Мощность	1600 Вт
Частота вращения диска	4800 об/мин
Глубина пропила под углом 90° / 90°	75/305 мм
Глубина пропила под углом 90° / 45°	40/305 мм
Глубина пропила под углом 45° / 90°	75/210 мм
Глубина пропила под углом 45° / 45°	40/210 мм
Внешний диаметр пильного диска	255x30 мм
Питание	220 В/50 Гц
Внешний/внутренний диаметр пылеотводного патрубка	31,5/38 мм
Масса изделия	14,9 кг

**Пила торцовочная ЗУБР ЗПТ-255-1600-Л-02** - высокопроизводительная пила, имеющая подвижную режущую головку. Для увеличения точности пиления теперь применяются две направляющие, а мощности в 1600 Вт вполне достаточно для работы с деревянными и алюминиевыми заготовками.

Особенности: электродвигатель имеет обмотку из медной проволоки, что (в сравнении с алюминиевой), обеспечивает большую мощность электродвигателя и достаточный ее запас, а также более стабильные показатели частоты вращения, рабочей температуры и т.д.; горизонтальное расположение рукоятки пилы более удобно для человека - оператор пилы приложит меньше усилий для совершения одного реза. Хват при этом более надежный; лазерный указатель места реза облегчает работу и экономит время; система защиты предотвращает случайное включение пилы и опускание диска, когда оператор еще не готов к пилению; эффективная система пылеудаления отводит опилки с места реза, при этом предусмотрена возможность организации дополнительного пылеотвода за счет подключения пылесоса; расширенная Комплектация: в комплект входят дополнительные направляющие для работы с заготовками большой длины, а также струбцина для надежного удержания заготовки; блокировка шпинделя облегчает замену пильного диска; фланцы под диск с посадочным диаметром 30 мм исключают необходимость искать переходные кольца для установки диска; предусмотрена возможность юстировки и настроек значения пиления, если они изменятся при длительной эксплуатации

Сформировано 18.05.2026 16:29 · KRATONSHOP.RU