

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Пила торцовочная BELMASH MS U-305H

Артикул: S259A



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **57 940 ₹** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Мощность	2000 Вт
Напряжение питающей сети	230 В
Частота тока	50 Гц
Диаметр пильного диска	305 мм
Частота вращения пильного диска	3000 об/мин
Посадочный диаметр пильного диска	30 мм
Тип ремня	Поликлиновой 8PJ326
Тип передачи	Ременная
Материал рабочего стола	Алюминий
Размеры дополнительного стола (ДхШ)	305x460 мм

Лазер - указатель	Есть
Угол поворота	-50...+60 °
Максимальная глубина пропила под углом 90° (дерево)	120 мм
Угол наклона	-45...+45 °
Размер бокового расширения (Д?Ш)	55x158 мм
Ширина пропила при повороте стола 0/45°	335/230 мм
Ход пильного узла по горизонтали	275 мм
Максимальная глубина пропила под углом 45° (влево)	65 мм
Блокировка шпинделя	Есть
Глубина пропила на верхнем рабочем столе	50 мм
Протяжка	Есть
Диаметр патрубка пыле/стружкоудаления	57/63 мм
Длина электрошнура	2 м
Габаритный размер (ДхШхВ)	1060x1205x760 мм
Размер упаковки (ДхШхВ)	1030x740x490 мм
Масса нетто	40,5 кг
Масса брутто	47 кг

**Торцовочная пила БЕЛМАШ MC У-305Н** является комбинированным агрегатом. Она работает в двух режимах: торцовки и циркулярного станка.

При установке соответствующего острого инструмента пилу можно использовать для обработки различных материалов (древесина, пластика, алюминия) при отделочных, общестроительных и монтажных работах, а также на производстве мебели, оконных полозьев из алюминиевого профиля и т.д.

### Особенности

- Два рабочих стола
- Поворотный рабочий стол
- Раздвижные расширители рабочего стола
- Стопор основного угла поворота
- Регулируемый ограничитель пропила
- Механизм блокировки вала для облегчения замены пильного диска
- Регулировка наклона пильного диска
- Прижим заготовки
- Лазерный указатель

### Конструкция:

- Пила имеет мощный асинхронный двигатель - 2000 Вт. Обороты с вала двигателя к острым головкам передаются с помощью ременной передачи. В качестве острого инструмента используются пильные диски диаметром 305 мм (просадка 30 мм). Пильный узел имеет горизонтальную протяжку 275 мм, что позволяет отрезать деталь до 335 мм. В пильном соединении предусмотрена функция наклона в

обе стороны от -45 до 45 градусов.

- Пила оснащена поворотным основным столом (-50...+60 градусов), его диаметр 336 мм. По бокам имеется два расширения. В раздвинутом состоянии максимальная ширина составляет 1060 мм, минимальная – 660 мм. Стол оснащен упором с двумя регулируемыми вставками и местом для установки двух струбцинов для надежной фиксации детали.
- Увеличивает возможности наличия данного инструмента на рабочем столе. Его размер 305?460 мм. На нем установлена ??параллельный упор с алюминиевой направляющей длиной 458 мм и высотой 55 мм. Ход упора составляет 160 мм вправо. Для этого имеется соответствующая шкала на передней части циркулярного стола. В режиме циркулярного станка вы сможете делать пропилы высотой до 50 мм. Высота пропила регулируемая.
- В конструкции станка предусмотрен лазерный указатель, позволяющий точнее позиционировать заготовку.
- Пила имеет большие размеры в творческой силе. Под установку установки понадобится площадка 520?550 мм. При необходимости его можно закрепить, для этого есть четыре отверстия.
- Пила оснащена патрубком для подключения пылесоса (диаметр 57/63 мм).
- Таким образом с помощью данного инструмента можно производить прямые, косой, наклонный и комбинированные резы в режиме торцовки, раскрой заготовок высотой до 50 мм и несквозные пропилы по торцу и пласти в режиме циркулярного станка.

#### **Комплект поставки:**

- Пила торцовочная в сборе
- Диск пильный 305x3,0/2,0x30 мм 60Т (может быть установлен на изделие)
- Струбцина
- Мешок-стружкосборник
- Толкатель
- Кожух защитный нижний (может быть установлен на изделие)
- Комплект ключей
- Руководство по эксплуатации
- Упаковка

Сформировано 28.04.2026 09:00 · KRATONSHOP.RU