

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок ленточнопильный ручной Pilous ARG 105 Mobil

Артикул: 100134



Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	0.55 кВт
Макс. диаметр заготовки	105
Макс. размер профиля	105x110
Тип станка	ручной
Поворотная рама	Да
Угол реза	0°-60°

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Потребляемая мощность мотора	230 V 0.55 кВт
Скорость резания	75 м/мин
Максимальный диаметр 0°/45°/60°, мм	105/70/40
Максимальный квадрат 0°/45°/60°, мм	150x105/65x65/40x40
Максимальный профиль 0°/45°/60°, мм	105x110/65x85/40x45
Угол разворота рамы	0,45,60 гр
Габариты ленты	1385x13x0.6
Габариты станка	710x420x350

Станок ленточнопильный ручной Pilous ARG 105 Mobil-

портативная модель, предназначенная для использования при проведении строительных и монтажных работ, а также в условиях небольшого цехового производства. Для максимального облегчения конструкции, рама пилы и ее основание отлиты из алюминия. Зажимные тиски и приводные шкивы ленточной пилы изготовлены из серого чугуна, что в свою очередь обеспечивает долгий срок службы станка. Подача пилы, подъем рамы и крепление материалов (зажим тисков) осуществляется вручную. Особая конструкция поворотного устройства и рамы позволяет резать заготовки больших размеров как перпендикулярно, так и под заданным углом.

Особенности:

- Угол пропила регулируется в пределах от 0° до 60° при фиксированном положении обрабатываемого материала;
- Упрощенная конструкция зажима механизма поворота и возможность выставления необходимого угла пропила по угловой шкале;
- В данном классе ленточнопильных станков – максимальная точность пропила и продолжительность срока службы;
- Высокая точность пропила благодаря наличию твердосплавных направляющих с трех сторон ленточной пилы;
- Конструктивное исполнение вращающихся механизмов, системы натяжения, основных узлов как в профессиональном промышленном оборудовании;
- Бесшумный главный привод за счет оснащения электродвигателем с червячным редуктором, не требующим технического обслуживания;
- Станок оснащен упором для отрезки заготовок длиной до 200 мм;

Комплект поставки:

- Ленточная пила по металлу PILOUS ARG 105
- Пильное полотно.
- Инструкция по эксплуатации.
- Поставляется в фирменной упаковке.



[Ленточные полотна](#)