

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-KOMMEPЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Станок ленточнопильный ручной Pilous ARG 130 mobil

Артикул: ARG 130 mobil



#### Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	0.55 кВт
Макс. диаметр заготовки	130
Макс. размер профиля	180x100
Тип станка	ручной
Поворотная рама	Да
Угол реза	0°-60°

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Потребляемая мощность мотора	230 V 0.55 кВт
Скорость резания	75 м/мин
Максимальный диаметр 0°/45°/60°, мм	130/115/70
Максимальный квадрат 0°/45°/60°, мм	130x130/105x105/60x60
Максимальный профиль 0°/45°/60°, мм	180x100/115x75/70x60
Угол разворота рамы	0, 60, 45 гр
Габариты ленты	1730x13x0.65
Габариты станка	1030x840x810

**Станок ленточнопильный ручной Pilous ARG 130 mobil** – облегченная версия [ARG 130](#) предназначена для проведения строительных и монтажных работ. Для максимального облегчения конструкции, рама пилы и ее основание отлиты из алюминия. Зажимные тиски и корпус механизма поворота станка изготовлены из серого чугуна, что в свою очередь обеспечивает его долгий срок службы. Удобная транспортировка возможна благодаря наличию передвижных колесиков и ручки.

**Основные элементы:**

- Современная концепция рамы станка обеспечивает возможность обработки заготовок больших размеров при перпендикулярном пропиле и работе под углом
- Угол пропила регулируется в пределах от 0° до 60° при фиксированном положении обрабатываемого материала;
- Упрощенная конструкция зажима поворотного механизма и возможность выставления необходимого угла пропила по угловой шкале
- В данном классе ленточнопильных станков – максимальная точность пропила и продолжительность срока службы;
- Высокая точность пропила благодаря трехсторонней металлокерамической направляющей ленте пилы; Высокая точность пропила благодаря наличию твердосплавных направляющих с трех сторон ленточной пилы;
- Конструктивное исполнение вращающихся механизмов, системы натяжения, основных узлов как в профессиональном промышленном оборудовании;
- Бесшумный главный привод за счет оснащения электродвигателем с червячным редуктором, не требующим технического обслуживания.
- Однофазный односкоростной двигатель в 230 В;
- Станок оснащен упором для отрезки заготовок длиной до 250 мм.

**Комплект поставки:**

- Ленточная пила по металлу PILOUS ARG 130 mobil
- Пильное полотно.
- Инструкция по эксплуатации.
- Поставляется в фирменной упаковке.

**Дополнительная опция:**

- Складная стойка U 130. Делает возможным изменять высоту станка. Передвижные колесики упрощают транспортировку станка, находящегося в сложенном или разложенном виде.



[Ленточные полотна](#)