

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Резак плазменный автоматический ПТК IPTM 80 Евро адаптер 12м ВР0812

Артикул: 075.130.433



#### Характеристики

Длина кабеля	12
горелки	

Цена без учета доставки: **30 437 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Толщина чистого реза, мм:	23
Тип охлаждения:	Воздушное
Управление:	Авто
Подключение:	Евро адаптер, 4 провода
ПВ 60%, А:	80
Способ возбуждения дуги:	Пневмо поджиг
Расход газа, л/мин:	160
Давление воздуха, атм:	4,5–5,0
Длина кабеля плазмотрона, м:	12
Размеры индивидуальной упаковки, мм (не более):	500x385x75

**Резак плазменный IPTM 80** – это автоматический плазматрон с пневматическим поджигом дуги, который подключается к аппаратам воздушно-плазменной резки CUT через Евро адаптер (4 провода).

**Особенности плазменного резака IPTM 80:**

- Пневматический поджиг дуги.
- Резак можно подключить к ЧПУ станку.
- Оборудование подключается к аппаратам CUT через Евро адаптер (4 провода).
- В резаке предусмотрена конструктивная защита от включения, без установленных расходных частей.
- Максимальный чистый рез составляет 23 мм.
- Длина резака с кабелем 12 метров.
- Наличие резиновой гибкой защиты от излома кабеля в месте сведения с головкой плазматрона.
- Резак обладает высокими электроизоляционными свойствами.
- Снижено электромагнитное влияние на плазматрон.
- Возможна быстрая и легкая замена расходных материалов и комплектующих.

**Исполнение плазматрона:**

- Евро адаптер, 4 провода.

**Комплектация:**

- Резак плазменный IPTM 80 Евро адаптер 12м BPR0812 – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Сформировано 12.06.2026 10:59 · KRATONSHOP.RU