

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Резак плазменный автоматический ПТК РМХ-М105Р Евро адаптер 12м НРТ0512

Артикул: 075.132.430



Характеристики

Длина кабеля	12
горелки	

Цена без учета доставки: **31 270 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Толщина чистого реза, мм:	25
Тип охлаждения:	Воздушное
Управление:	Авто
Подключение:	Евро адаптер
ПВ 60%, А:	105
Способ возбуждения дуги:	Пневмо поджиг
Расход газа, л/мин:	255
Давление воздуха, атм:	5,0–5,5
Длина кабеля плазмотрона, м:	12
Вес нетто, кг (не более):	4,2

Резак плазменный PMX-M105P НРТ0512 – плазмотрон с пневматическим поджигом дуги, который подключается к аппаратам воздушно-плазменной резки CUT через Евро адаптер.

Особенности плазмотрона PMX-M105P с Евро адаптером:

- Пневматический поджиг дуги. Пневмо поджиг гарантирует отсутствие электромагнитных помех, влияющих на работу станков с ЧПУ, продлевает срок службы комплектующих и обеспечивает более стабильный цикл реза.
- Подключается к аппаратам воздушно-плазменной CUT через Евро адаптер.
- Предусмотрена конструктивная защита от включения, без установленных расходных частей.
- Максимальный чистый рез составляет 25 мм.
- Длина резака с кабелем 12 метров.
- Шарнирное соединение кабеля с рукояткой плазмотрона.
- Резак обладает высокими электроизоляционными свойствами.
- Снижено электромагнитное влияние на плазмотрон.
- Быстрая и комфортная замена расходных материалов и комплектующих.
- В ассортименте представлен большой выбор насадок, катодов, сопел, кожухов и прочих расходников.

Исполнение плазмотрона:

- Евро адаптер

Комплектация:

- Резак плазменный PMX-M105P Евро адаптер 12м НРТ0512 – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Сформировано 20.03.2026 05:49 · KRATONSHOP.RU