

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Плазмотрон для CNC с пневмоподжигом TRITON STM-120 (7,5 МЕТРОВ)

Артикул: 03830СХ-7.5

www.kratonshop.ru



#### Характеристики

Длина кабеля	7.5
горелки	

Цена без учета доставки: ~~68 600 Р~~ **63 112 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Расход воздуха:	295 л/мин
Давление воздуха:	5.50 Бар
Длина горелки:	6 м
Тип охлаждения:	Воздушное
Ток резки при ПВ 60%:	130 А
Ток резки при ПВ 100%:	100 А

**Плазмотрон STM-120 - подходит к аппаратам фирмы TRITON и Hypertherm, а также к другим аппаратам имеющим подключение через раздельное подключение.**

**Обратите внимание источники плазменной резки CUT 100 PN CNC и CUT 130 PN поставляются с раздельным подключением плазматрона TRITON STM 120. Сам плазматрон в базовой комплектации**

**имеет отдельное подключение. (Возможно переоборудование под центральный адаптер).**

Сформировано 12.06.2026 11:04 · KRATONSHOP.RU