

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Плиткорез электрический DIAM EX-1200/1.8/300

Артикул: 600104



Характеристики

Напряжение	220 В
Максимальная длина реза	1200
Глубина реза	60
Тип	плиткорез

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Двигатель	Электрический
Мощность, кВт	1,8
Напряжение, В	220
Электрическая защита	IP54
Скорость вращения, об/мин	2950
Уровень шума, дБ(А)	92 (ISO EN 3744)
Уровень вибрации, м/с-2	2,3 (EN12418)
Макс. диаметр диска, мм	300
Посадочное отверстие, мм	25,4
Макс. глубина пропила 0/45°	70/55

Макс. длина пропила (с запилом), мм	1240/1180
Размер разрезаемой плитки по диагонали, мм	840x840
Размер рабочего стола, мм	1200x460
Габариты (ДxШxВ), мм	1675x600x705
Вес, кг	75

Плиткорез электрический DIAM EX-1200/1.8/300 - подходит для резки всех видов натуральной и искусственной керамической облицовочной, напольной плитки. Плиткорез оборудован циркулирующей системой подачи воды в зону резания для охлаждения алмазного круга, имеет возможность резки под углом от 0 до 45 градусов, и систему подъема-опускания диска. Так же плиткорез имеет складные ножки, что удобно для транспортировки и хранения. Новая конструкция направляющей и каретки на роликах из полиуретана снабженных высококачественными подшипниками обеспечивает мягкое перемещение режущей части и точный рез материала. Благодаря возможности установки алмазного диска диаметром 300 мм глубина реза увеличена до 60 мм, что дает возможность также резать более толстые но не твердые материалы например кирпич. При резке на большую глубину надо учитывать ограничения по мощности электродвигателя, чем больше глубина реза и чем тверже материал тем меньше скорость резки. На станок возможно устанавливать диски диаметром 300 мм со сплошной режущей кромкой тип "Корона" и тип "Turbo" , сегментные диски устанавливать запрещено!

Особенности:

- Инструмент предназначен для работы с водяным охлаждением, использование без подачи водяного охлаждения может привести к выходу инструмента из строя(за исключением когда он предназначен как для сухой так и для мокрой резки).
- **Потребляемая мощность двигателя 1,8 кВт 220V**
- Рабочая каретка подвешена на 4 подшипниках, что обеспечивает высокую точность и плавность хода. Так же есть возможность регулировки точности и прямолинейности реза.
- Станок обеспечивает возможность плавной регулировки угла резки от 0 до 45 градусов.
- Оборудование имеет возможность плавной регулировки глубины реза во время работы.

Комплект поставки:

- Плиткорез электрический DIAM EX-1200/1.8/300
- Диск 300 мм
- Инструкция
- Упаковка



[Алмазные диски](#)