

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Плиткорез Корвет-464

Артикул: 20464



Характеристики

| | |
|-------------------------|-----------|
| Максимальная длина реза | 500 |
| Глубина реза | 30 |
| Тип | плиткорез |
| Напряжение, в | 220 |

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|--|----------------|
| Номинальная мощность | 800 Вт |
| Частота вращения шпинделя | 2850 мин |
| Диапазон угла наклона диска | 0 - 45 |
| Максимальная высота пропила при наклоне стола 0 гр | 30 мм |
| Максимальная длина реза | 500 мм |
| Размер диска | 200x25,4 мм |
| Размер рабочего стола | 785x395 мм |
| Габариты упаковки | 900x500x370 мм |
| Вес | 28,5 кг |

Конструктивные особенности

Жесткая конструкция

Прочный параллельный упор

Система водяного охлаждения алмазного круга

Устройство защиты

Плиткорез электрический Корвет 464 - предназначен для резки алмазным диском в размер всех видов керамической облицовочной, напольной и тротуарной плитки. Предусмотрен прямой, наклонный и комбинированный рез.

Особенности:

- Станок комплектуется асинхронным двигателем.
- Магнитный пускатель исключает самопроизвольный пуск после временного отключения электропитания.
- Предусмотрена принудительная подача воды в зону реза посредством насоса. Подача воды имеет плавную регулировку.
- Режущий узел перемещается вдоль направляющей. Перемещение контролируется по шкале. Имеются два ограничителя хода.
- Наклон диска до 45 град.
- Комплектуется угловым упором.
- Для безопасной работы имеется защитный кожух с брызговиком.
- Легко разбираемое основание делает станок удобным при транспортировке и хранении.
- Для транспортировки режущий узел имеет фиксацию в крайнем положении



[Алмазные диски](#)

Сформировано 24.04.2026 08:04 · KRATONSHOP.RU