

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Плиткорез Корвет-464

Артикул: 20464



#### Характеристики

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Максимальная длина реза | 500       |
| Глубина реза            | 30        |
| Тип                     | плиткорез |
| Напряжение, в           | 220       |

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

|  |                |
|--|----------------|
| Номинальная мощность                               | 800 Вт         |
| Частота вращения шпинделя                          | 2850 мин       |
| Диапазон угла наклона диска                        | 0 - 45         |
| Максимальная высота пропила при наклоне стола 0 гр | 30 мм          |
| Максимальная длина реза                            | 500 мм         |
| Размер диска                                       | 200x25,4 мм    |
| Размер рабочего стола                              | 785x395 мм     |
| Габариты упаковки                                  | 900x500x370 мм |
| Вес  | 28,5 кг        |

#### Конструктивные особенности

Жесткая конструкция

Прочный параллельный упор

Система водяного охлаждения алмазного круга

Устройство защиты

**Плиткорез электрический Корвет 464** - предназначен для резки алмазным диском в размер всех видов керамической облицовочной, напольной и тротуарной плитки. Предусмотрен прямой, наклонный и комбинированный рез.

**Особенности:**

- Станок комплектуется асинхронным двигателем.
- Магнитный пускатель исключает самопроизвольный пуск после временного отключения электропитания.
- Предусмотрена принудительная подача воды в зону реза посредством насоса. Подача воды имеет плавную регулировку.
- Режущий узел перемещается вдоль направляющей. Перемещение контролируется по шкале. Имеются два ограничителя хода.
- Наклон диска до 45 град.
- Комплектуется угловым упором.
- Для безопасной работы имеется защитный кожух с брызговиком.
- Легко разбираемое основание делает станок удобным при транспортировке и хранении.
- Для транспортировки режущий узел имеет фиксацию в крайнем положении



[Алмазные диски](#)

Сформировано 03.06.2026 23:04 · KRATONSHOP.RU