

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-KOMMEPЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Плоскошлифовальный станок VISPROM PBP-300A

Артикул: 38801800



Характеристики

Мощность 3.75 кВт

Питание 380 В

Цена без учета доставки: **1 311 266 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Скорость продольного перемещения стола, плавно	3-20 м/мин
Салазки скольжения стола Тип-V с	шариками
Автоматическое поперечное перемещени	0,02-2,5 мм
Цена деления нониуса поперечного перемещения	0,02 мм
Цена деления нониуса вертикального перемещения	0,01 мм
Частота вращения шпинделя	1440 об/мин
Мощность шпинделя	2,2 кВт / S1 100%
Станция СОЖ	0,4 кВт
Гидростанция	1,5 кВт
Рабочее давление	4 Мпа

Макс. производительность	20 л/мин
Ёмкость бака	100 л
Мощность общая	3,75 кВт
Напряжение	380 В
Габаритные размеры (ДхШхВ)	2020x1700x2000 мм
Масса нетто/брутто	1300/1430 кг

Плоскошлифовальный станок VISPROM PBP-300A - профессиональное оборудование предназначено для обработки заготовок и деталей из металла. Производственная компания VISPROM изготавливает высокоточное оборудование с отличными техническими характеристиками.

Особенности:

- Комфортная работа: лампа местного освещения способствует комфортной работе оператора;
- Охлаждение рабочей зоны: Подача охлаждающей жидкости исключает перегрев деталей и рабочих узлов плоскошлифовального станка PBP-300A;
- Удобное управление: для удобства настройки элементы управления вынесены на отдельную панель;
- Автоматическое поперечное перемещение – 0.02-2,5 мм;
- Автоматическое вертикальное перемещение шпинделя – 0,01-1,25 мм;
- Точность настройки (цена деления нониуса поперечного перемещения стола – 0,02 мм, цена деления нониуса вертикального перемещения шпинделя – 0,01 мм);
- Прочная конструкция;
- Долгий срок службы;
- Эффективность в работе.

Сформировано 08.01.2026 12:08 · KRATONSHOP.RU