

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Пневматический сверлильный станок на магнитной плите EUROBOOR AIR.55

Артикул: AIR.55

Магазин оборудования KratonShop.ru



Характеристики

Напряжение питания	Пневматический
--------------------	----------------

Вес	16.5 кг
-----	---------

Максимальные обороты	350 об/мин
----------------------	------------

Макс. диаметр сверления	55 мм
-------------------------	-------

Нарезка резьбы	Нет
----------------	-----

Авто подача	Нет
-------------	-----

Юстировка	Нет
-----------	-----

Цена без учета доставки: **181 219 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Корончатое сверло	12 - 52 мм (HSS), 12 - 55 мм (ТСТ)
-------------------	------------------------------------

Спиральное сверло	1 - 23 мм
-------------------	-----------

Зенкование	12 - 55 мм
------------	------------

Длина	380 мм
-------	--------

Ширина	245 мм
--------	--------

Высота	615 – 705 мм
--------	--------------

Свободный ход	167 мм
---------------	--------

Вес	16.5 кг
-----	---------

Магнит (Д x Ш x В)	183 x 100 x 55 мм
Сила притяжения магнита	900 кг
Частота вращения	350 об / мин
Шпиндель (Weldon)	KM3 - 19.05 мм
Источник питания	Воздух, мин. 6,3 бар макс. 8 бар, потребление 1.1 м3/мин

Пневматический сверлильный станок на магнитном основании Euroboor AIR.55 специально разработан для сверления там, где использование электроинструмента недопустимо. Оснащен пневматическим двигателем, безискровым (взрывобезопасным) корпусом и постоянным магнитом. Станок подходит для сверления отверстий диаметром до 55 мм. Станок имеет сертификат АТЕХ и подходит для работы в потенциально взрывоопасной среде.

Особенности:

- Пневматический двигатель
- Оснащён переключаемым постоянным магнитом
- Подходит для работы в потенциально взрывоопасных средах
- Большой свободный ход для сверления глубоких отверстий

Стандартная Комплектация:

- AIR.55 Магнитный сверлильный станок
- 3 ручки
- страховочная цепь
- инструкция по эксплуатации
- патрон weldon 19,05 мм
- бачок подачи СОЖ
- комплект шестигранных ключей
- инструкция
- кейс



[Смазочно-охлаждающая жидкость](#)



[Кольцевые фрезы по металлу](#)



[Комплектующие к магнитным станкам](#)