

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Пневматический сверлильный станок на магнитной плите EUROBOOR AIR.55

Артикул: AIR.55

Магазин оборудования KratonShop.ru



#### Характеристики

Напряжение питания Пневматический

Вес 16.5 кг

Максимальные обороты 350 об/мин

Макс. диаметр сверления 55 мм

Нарезка резьбы Нет

Авто подача Нет

Юстировка Нет

Цена без учета доставки: **178 657 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Корончатое сверло 12 - 52 мм (HSS), 12 - 55 мм (ТСТ)

Спиральное сверло 1 - 23 мм

Зенкование 12 - 55 мм

Длина 380 мм

Ширина 245 мм

Высота 615 – 705 мм

Свободный ход 167 мм

Вес 16.5 кг

Магнит (Д x Ш x В)	183 x 100 x 55 мм
Сила притяжения магнита	900 кг
Частота вращения	350 об / мин
Шпиндель (Weldon)	KM3 - 19.05 мм
Источник питания	Воздух, мин. 6,3 бар макс. 8 бар, потребление 1.1 м3/мин

**Пневматический сверлильный станок на магнитном основании Euroboor AIR.55 специально разработан для сверления там, где использование электроинструмента недопустимо. Оснащен пневматическим двигателем, безискровым (взрывобезопасным) корпусом и постоянным магнитом. Станок подходит для сверления отверстий диаметром до 55 мм. Станок имеет сертификат АТЕХ и подходит для работы в потенциально взрывоопасной среде.**

#### Особенности:

- Пневматический двигатель
- Оснащён переключаемым постоянным магнитом
- Подходит для работы в потенциально взрывоопасных средах
- Большой свободный ход для сверления глубоких отверстий

#### Стандартная Комплектация:

- AIR.55 Магнитный сверлильный станок
- 3 ручки
- страховочная цепь
- инструкция по эксплуатации
- патрон weldon 19,05 мм
- бачок подачи СОЖ
- комплект шестигранных ключей
- инструкция
- кейс



[Смазочно-охлаждающая жидкость](#)



[Кольцевые фрезы по металлу](#)



[Комплекующие к магнитным станкам](#)