

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Пневматический ударный гайковерт Wieder Kraft WDK-20420S

Артикул: WDK-20420S



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **16 230 ₹** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Приводной квадрат	1/2"
Тип ударного механизма	TWIN HAMMER
Размер штуцера	1/4"
Макс. крутящий момент	1200 Нм
Рабочий крутящий момент	815 Нм
Частота вращения	10000 об/мин
Расход воздуха	164 л/мин
Рабочее давление	6,3 бар
Длина	120 мм
Габариты упаковки	260 x 260 x 70 мм

Вес

1,5 кг

Пневматический ударный гайковерт WiederKraft WDK-20420S с приводным квадратом 1/2" и максимальным крутящим моментом 1200 Нм. Предназначен для проведения монтажных и демонтажных работ с крепежом, работает от источника сжатого воздуха. Используется на СТО, производственных предприятиях, в сборочных цехах. Подходит для работы с жесткими (металл-металл) и мягкими (металл-прокладка-металл) соединениями. Конструкция гайковерта позволяет работать в самых труднодоступных местах. Надежный и долговечный ударный механизм Twin Hammer обеспечивает мгновенный сбалансированный удар и минимальную вибрацию. В гайковерте предусмотрен переключатель реверса нажимного типа для работы одной рукой. Также для удобного хвата имеется теплоизолированная обрезиненная рукоять. Кольцо-подвес на корпусе позволяет подвесить инструмент во время работы или для удобного хранения.

Внимание! Используйте только специальную оснастку, предназначенную для работы с ударными механизмами, например, наборы ударных головок WDK-710, WDK-710B, WDK-710BL, WDK-703HD, изготовленные из высокопрочной стали, легированной молибденом (Mo). Это предотвратит преждевременный износ вала ударного механизма.

Особенности и преимущества:

- Надежный и долговечный ударный механизм обеспечивает мгновенный сбалансированный удар;
- Переключатель реверса нажимного типа для работы одной рукой;
- Короткая модель (всего 119 мм) с высоким крутящим моментом;
- Кольцо-подвес в комплекте;
- Теплоизолированная обрезиненная рукоять для комфортной работы;
- Низкий уровень шума.

Комплектация:

- Пневматический гайковерт;
- Штуцер для подключения к пневмолинии;
- Масленка с пневматическим маслом;
- Кольцо-подвес;
- Инструкция по эксплуатации.

Сформировано 03.04.2026 15:49 · KRATONSHOP.RU