

# Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Кратон»

www.kratonshop.ru

ИНН 7806502217 КПП 781101001

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Пневмобалка ПБ 3200

Артикул: ПБ 3200



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **41 160 ₽** (с НДС)

### ОПИСАНИЕ

Полная длина рабочей зоны прижима 2860 мм

Количество управляемых зон прижима 2 шт

Количество цилиндров 5 шт

Давление 4-6 бар

Габаритные размеры балки 3120x380x165 мм

Вес 37 кг

Пневмобалка **ПБ3200** предназначена для надёжной фиксации материала в зоне раскroя, что помогает избежать таких дефектов, как сколы или отклонения от заданных размеров. Использование пневмобалки предотвращает разворот заготовки при работе с гладким ламинатом и исключает запил каретки.

#### Основные преимущества:

- **Устранение дефектов:** Пневмобалка обеспечивает надёжное удержание материала, минимизируя сколы и отклонения.
- **Стабильность при раскрое:** Предотвращает разворот заготовки и запил каретки.
- **Облегчает работу оператора:** Особенно полезна при работе с материалами, имеющими «волну», позволяя одному оператору выполнять раскрой без помощи.
- **Универсальность применения:** Подходит для листового и пакетного раскroя.

#### Конструктивные особенности ПБ3200:

- **Универсальное двухточечное крепление:** Совместимо с любым форматно-раскроочным станком с длиной каретки не менее 3200 мм, включая все станки FORS с кареткой 3200 мм.
- **Простота установки:** Установка и снятие пневмобалки занимают не более 5 минут.
- **Подключение пневматики:** Осуществляется через блок подготовки воздуха с манометром.
- **Максимальная длина рабочей зоны:** 2860 мм, подходит для основных размеров ЛДСП.
- **Прижимные секции разной длины:** Обеспечивают удобство работы с деталями различных размеров.
- **Пять пневмоцилиндров:** Обеспечивают более надёжную фиксацию по сравнению с четырьмя цилиндрами в большинстве китайских аналогов.
- **Синхронизированная работа:** Индивидуальная настройка давления в каждом пневмоцилиндре и специальный маятниковый крепёж штока исключают повреждения при не синхронном опускании.
- **Удобное управление:** Два переключателя для управления пневмобалкой: передний переключатель опускает только переднюю часть для раскroя небольших деталей, а задний активирует обе секции, что удобно для раскroя листов на полосы.

#### Производство и качество:

Пневмобалка **ПБ3200** полностью разработана и изготовлена в России, исключая все недоработки аналогов на рынке. Высокое качество сборки и используемых комплектующих гарантируют, что **ПБ3200** станет удобным и востребованным дополнительным оборудованием для форматно-раскроочного станка, удовлетворяющим требования к качеству раскroя и удобству в работе.

#### Упаковка и дополнительные требования:

Пневмобалка поставляется в жёсткой упаковке для безопасной транспортировки.

**Внимание:** Для работы пневматической системы требуется подключение компрессора, который в комплект поставки не входит.

Сформировано 09.01.2026 07:27 · KRATONSHOP.RU