

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Подъемник автомобильный Optimus OPT-5W

Артикул: OPT-5W



Характеристики

Грузоподъемность 4 т

Цена без учета доставки: ~~187 084 Р~~ **181 357 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Грузоподъемность	4 т
Высота подхвата	115 мм
Высота подъема	1945 мм
Высота стоек	3772 мм
Расстояние между стойками	2860 мм
Ширина подъемника	3484 мм
Подъемные лапы	Асимметричные (3+2 секции), Задние: 746-1313 мм (2 секции), Передние: 838-1283 мм (3 секции)
Тип разблокировки	Ручное на каждой стойке
Подключение	380 В/50 Гц

Габариты упаковки	3760 x 510 x 660 мм
Вес	690 кг

Двухстоечный подъемник с верхней синхронизацией OPTIMUS OPT-5W/380 грузоподъемностью 4000 кг. Отличается высокой надежностью конструкции: профессиональный форм-фактор подъемных кареток, стальные шкивы (сталь 45), концевой ограничитель подъема, асимметричные подъемные лапы, увеличенная опорная платформа колонн 485 x 405 мм (на 5% шире аналогов). На подъемных каретках предусмотрена резиновая защита увеличенного размера, которая позволяет минимизировать риск повреждения двери автомобиля при открытии. Управление стопорами осуществляется с двух колонн. Наличие концевого ограничителя подъема обеспечивает дополнительную безопасность во время эксплуатации подъемника. Конфигурация подъемника позволяет обслуживать все самые популярные типы автомобилей: от А-класса до микроавтобусов.

Особенности и преимущества:

- Универсальность – можно использовать со всеми самыми популярными типами автомобилей бюджетного и премиум-класса;
- Наличие верхней планки синхронизации обеспечивает абсолютную жесткость подъемника;
- Защитная резиновая накладка на подъемных лапах и каретке;
- Привод с двумя гидравлическими цилиндрами обеспечивает плавность и равномерность подъема
- Механическая разблокировка с двух колонн;
- Толщина металла колонн: 5 мм;
- Асимметричные подъемные лапы 3+2 секции;
- Концевой ограничитель подъема;
- Проставки и анкерные болты в комплекте;
- Подключается к сети 380 вольт.

Комплектация:

- Двухстоечный подъемник Optimus OPT-5W/380 — 1 шт.
- Комплект анкерных болтов — 1 шт.
- Комплект проставок — 1 шт.
- Гидростанция — 1 шт.

Сформировано 26.05.2026 15:06 · KRATONSHOP.RU