

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Подъемник автомобильный Optimus OPT-4T/380

Артикул: OPT-4T



Характеристики

Грузоподъемность 4 т

Цена без учета доставки: ~~175 067 ₽~~ **169 708 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Грузоподъемность, кг	4000
Подключение	380
Высота подъема, мм	1800
Высота подхвата, мм	100
Высота подъемника, мм	2724

Ширина подъемника, мм	3160
Ширина между колонн, мм	2600
Подъемные лапы передние, мм	667-1100 (2 секции)
Подъемные лапы задние, мм	667-1100 (2 секции)
Тип разблокировки	механический, с 2-х колонн
Общий вес, кг	503
Материал	Сталь
Цвет	Темно-серый (RAL7024)
Гарантия	1 год

Транспортные характеристики

Длина, м	2.85
Ширина, м	0.5
Высота, м	0.7
Объем, м ³	0.9975
НЕТТО, кг	545.5
БРУТТО, кг	545.5

Подъемник двухстоечный с нижней синхронизацией 4 тонны OPTIMUS HD SF-OPT-4T отличается высокой надежностью конструкции: профессиональный форм-фактор подъемных кареток, стальные шкивы (сталь 45), симметричные подъемные лапы, усиленный защитный трап.

На подъемных каретках предусмотрена резиновая защита, которая позволяет минимизировать риск повреждения двери автомобиля при открытии.

Конфигурация подъемника позволяет обслуживать самые популярные автомобили класса: А, В, С, D, Е

Особенности и преимущества:

- Толщина металла колонн: 4,75 мм
- Симметричные подъемные лапы 2+2 секции
- Защитная резиновая накладка на каретке
- Проставки и анкерные болты в комплекте

Комплектация:

- Подъемник двухстоечный: 1 шт
- Комплект анкерных болтов: 1 шт
- Комплект проставок: 1 шт
- Гидростанция: 1 шт

Габариты (упак. 1): 2,84x0,45x0,7 - объем 0,8946 куб.м

Габариты (упак. 2): 0,8x0,3x0,25 - объем 0,06 куб.м

Сформировано 21.06.2026 17:31 · KRATONSHOP.RU