

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-KOMMEPЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Подъемник автомобильный Optimus S-ОРТ-4Т/380

Артикул: S-ОРТ-4Т

Гарантия лучшей цены!



Характеристики

Грузоподъемность 4 т

Цена без учета доставки: **155 539 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Синхронизация	Нижняя
Количество гидравлической жидкости, л	10
Расстояние между стойками, мм	2810
Мощность, кВт	2,2
Грузоподъемность, кг	4000
Высота подхвата, мм	120
Длина, м	2.9
Ширина, м	0.45
Высота, м	0.7
Объем, м³	0.9135

НЕТТО, кг	600
БРУТТО, кг	620
В упаковке, шт	1

Двухстоечный электрогидравлический подъемник **Optimus 380V г/п 4000 кг S-OPT-4T/380** - подъемник с нижней синхронизацией и симметричными 2-х секционными лапами, параллельными друг другу. Механическая двухсторонняя система разблокировки.

Особенности и преимущества:

Тройная опрессовка троса. Усиленный кронштейн лап. Комплект проставок-удлинителей 90 мм и анкеров. Стальная обойма для защиты цепи и предотвращения ее сползания со шкива. Увеличенные опорные площадки, 5 точек крепления колонн к основе. Телескопические резьбовые опорные подушки. Двухстоечный электрогидравлический подъемник S-OPT-4T/380 Optimus г/п 4 тонны, 380 В имеет надежное крепление межстоечной пластины для предотвращения шума.

Комплект поставки:

- Подъемник автомобильный Optimus S-OPT-4T/380
- Инструкция

Сформировано 10.01.2026 00:29 · KRATONSHOP.RU