

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Подъемник автомобильный Optimus SF-ОПТ-4Т 380 В

Артикул: SF-ОПТ-4Т



Характеристики

Грузоподъемность 4 т

Цена без учета доставки: ~~126 414 Р~~ **122 544 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Грузоподъемность | 4000 кг |
| Высота подъема | 1800 мм |
| Высота подхвата | 100 мм |
| Высота подъемника | 2724 мм |
| Ширина между колонн | 2600 мм |
| Ширина подъемника | 3160 мм |
| Подъемные лапы передние (2 секции) | 667-1100 мм |
| Подъемные лапы задние (2 секции) | 667-1100 мм |
| Система разблокировки | механическая, с 2-х колонн |
| Питание | 380 |

Подъемник автомобильный Optimus SF-ОПТ-4Т 380 В – надежный помощник механика. Он отличается большой грузоподъемностью до 4000 кг, наличием двух стоек и технологичной верхней синхронизацией, высокой степенью защиты (укрепленная и устойчивая конструкция – на 20% более высокая чем у многих аналогов толщина металла 4,75 мм.

Особенности:

- Профессиональный форм-фактор подъемной каретки
- Толщина металла колонн: 4,75 мм
- Симметричные подъемные лапы 2+2 секции
- Защитная резиновая накладка на каретке
- Проставки и анкерные болты в комплекте
- Расположение гидростанции по Euro-типу

Габариты в упаковке:

- Место 1: 2,84x0,45x0,7 м
- Место 2: 0,8x0,3x0,25 м
- Вес: 528 кг

Сформировано 26.05.2026 15:08 · KRATONSHOP.RU