

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Подъемник автомобильный Optimus SF-ОПТ-4Т 380 В

Артикул: SF-ОПТ-4Т



Характеристики

Грузоподъемность 4 т

Цена без учета доставки: ~~126 414 Р~~ **122 544 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Грузоподъемность	4000 кг
Высота подъема	1800 мм
Высота подхвата	100 мм
Высота подъемника	2724 мм
Ширина между колонн	2600 мм
Ширина подъемника	3160 мм
Подъемные лапы передние (2 секции)	667-1100 мм
Подъемные лапы задние (2 секции)	667-1100 мм
Система разблокировки	механическая, с 2-х колонн
Питание	380

Подъемник автомобильный Optimus SF-ОПТ-4Т 380 В – надежный помощник механика. Он отличается большой грузоподъемностью до 4000 кг, наличием двух стоек и технологичной верхней синхронизацией, высокой степенью защиты (укрепленная и устойчивая конструкция – на 20% более высокая чем у многих аналогов толщина металла 4,75 мм.

Особенности:

- Профессиональный форм-фактор подъемной каретки
- Толщина металла колонн: 4,75 мм
- Симметричные подъемные лапы 2+2 секции
- Защитная резиновая накладка на каретке
- Проставки и анкерные болты в комплекте
- Расположение гидростанции по Euro-типу

Габариты в упаковке:

- Место 1: 2,84x0,45x0,7 м
- Место 2: 0,8x0,3x0,25 м
- Вес: 528 кг

Сформировано 26.05.2026 16:11 · KRATONSHOP.RU