

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Подъемник автомобильный Wieder Kraft WDK-522/220

Артикул: WDK-522



Характеристики

Грузоподъемность 4 т

Цена без учета доставки: **205 935 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Грузоподъемность	4 т
Высота подхвата	110 мм
Высота подъема	1920 мм
Время подъема	40 сек
Высота стоек	3420 мм
Расстояние между стойками	2700 мм
Подъемные лапы	Асимметричные
Тип разблокировки	Механический (1 колонна)
Подключение	220 В/50 Гц
Габариты упаковки	230 x 300 x 850 мм (1 уп.), 2850 x 400 x 600 мм (2 уп.)

Двухстоечный подъемник с нижней синхронизацией WiederKraft WDK-522/220 — высокотехнологичный и современный девайс с нижней синхронизацией и односторонней механической разблокировкой. Благодаря высокой грузоподъемности до 4000 кг и устойчивым и жестким колоннам (высокая толщина металла, увеличенный диаметр шкив, двойной предохраняющий трап) с таким подъемником можно обслуживать всех чаще всего встречающихся на сегодняшний день представителей автопрома разных классов и типов, от грузовых до легковых автомобилей. Управление стопорами с одной колонны экономит время при спуске автомобиля. Штатные внутренние защитные кожухи надежно защищают гидравлическую магистраль и электрические кабели от повреждений. Лапы с усиленным профилем каретки обеспечивают жесткость опорной системы лап. Элементы гидравлики и троса разблокировки надежно защищены двойным трапом, плотно входящим в пазы опор стоек.

Особенности и преимущества:

- Усиленная и укрепленная система лап;
- Увеличенный диаметр шкив;
- Усиленный профиль 2-секционных подъемных лап: 800-1200 мм;
- Управление стопорным механизмом с одной колонны;
- Возможность управлять стопором с помощью пульта экономит время спуска;
- Продвинутое меры защиты пользователя и подъемника (парашютные клапаны, резиновые кожухи, система аварийного отключения при отключении электроэнергии и т. д.);
- Гидравлические парашютные клапаны (препятствует резкому спуску автомобиля при механическом повреждении гидравлической системы подъемника, блокируя поток гидравлического масла из гидроцилиндров);
- Конфигурация подъемника позволяет обслуживать все самые популярные типы автомобилей: от А-класса до микроавтобусов;
- Высокая толщина металла (6 мм), показатель выше на 20%, чем у многих аналогов;
- Удобная для работы широкая опорная платформа (520 x 380 x 15 мм);
- Стальные тросы 9 мм;
- Резиновая защитная накладке по всей высоте каретки;

- Резиновая защитная накладка на подъемных лапах;
- Защита движущихся механизмов;
- Подключается к сети 220 вольт.

Комплектация:

- Двухстоечный подъемник WDK-522/220 — 1 шт.
- Комплект анкерных болтов — 1 шт.
- Гидростанция — 1 шт.
- Двойной трап — 1 шт.
- Комплект защиты стоек — 2 шт.

Сформировано 26.05.2026 15:10 · KRATONSHOP.RU