

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Подъемник автомобильный Wieder Kraft WDK-522E

Артикул: WDK-522E



#### Характеристики

Грузоподъемность 4 т

Цена без учета доставки: **245 519 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Грузоподъемность	4 т
Высота подхвата	110 мм
Высота подъема	1920 мм
Время подъема	40 сек
Высота стоек	3420 мм
Расстояние между стойками	2700 мм
Тип подъемных лап	Асимметричные
Тип разблокировки	Электромагнитный
Подключение	380 В/50 Гц
Общая потребляемая мощность	2,2 кВт

Габариты упаковки	2900 x 550 x 660 мм, 870 x 375 x 530 мм
Вес	680 кг

**Двухстоечный подъемник модели WiederKraft WDK-522E** – высокотехнологичный и современный девайс с нижней синхронизацией и электромагнитной разблокировкой. Благодаря высокой грузоподъемности до 4000 кг и устойчивым и жестким колоннам (высокая толщина металла, увеличенный диаметр шкив, двойной предохраняющий трап) с таким подъемником можно обслуживать всех чаще всего встречающихся на сегодняшний день представителей автопрома разных классов и типов, от грузовых до легковых автомобилей. Защита подъемника находится на очень высоком уровне – внутри находятся специальные кожухи, защищающие гидравлику и электронику; укрепленная система лап гарантирует необходимый уровень жесткости. Двойной трап плотно входит в пазы стоек, что защищает трос и гидравлику.

#### **Особенности и преимущества:**

- Усиленная и укрепленная система лап;
- Возможность управлять стопором с помощью пульта экономит время спуска;
- Продвинутые меры защиты пользователя и подъемника (парашютные клапаны, резиновые кожухи, система аварийного отключения при отключении электроэнергии и т. д.);
- Высокая толщина металла (6 мм), показатель выше на 20%, чем у многих аналогов;
- Удобная для работы широкая опорная платформа (520 x 380 x 15 мм);
- Стальные тросы 9 мм;
- Увеличенный диаметр шкив;
- Усиленный профиль 2-секционных подъемных лап: 800-1200 мм.

Сформировано 21.06.2026 17:33 · KRATONSHOP.RU