

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Подъемник автомобильный Wieder Kraft WDK-523 380 В

Артикул: WDK-523

Гарантия лучшей цены!



Характеристики

Грузоподъемность 4 т

Цена без учета доставки: **207 240 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|-----------------------------|--|
| Грузоподъемность | 4000 кг |
| Мин. высота подхвата | 120 мм |
| Макс. высота подъема | 1800 мм |
| Время подъема | 50-60 сек |
| Тип разблокировки | Механический двухсторонний |
| Тип подъемных лап | Параллельные трехсекционные симметричные |
| Расстояние между стойками | 2700 мм |
| Габариты ШxВ | 3390x2825 мм |
| Общая потребляемая мощность | 2,2 кВт |
| Подключение | 380 В |

Подъемник с нижней синхронизацией и симметричными трехсекционными подъемными лапами. Предназначен для обслуживания транспортных средств, имеющих в своей конструкции несущую раму или удлиненную базу. Подъемник спроектирован для использования в тяжелых условиях повышенных нагрузок и обладает высокой надежностью и повышенным ресурсом.

Особенности и преимущества:

- Каретки из цельнометаллического листа
- Предохранительный выключатель, останавливающий подъем кареток на максимальной высоте
- Итальянский двигатель с принудительным охлаждением и японские гидроцилиндры, проходящие испытания перед установкой в колонны
- Межстоечный гидравлический шланг находится в защитном профиле, что предотвращает перетирание его тросами
- Тросы механизма разблокировки выведены над подъемными лапами
- Расширенная гарантия на механические и гидравлические части
- Специальный комплект удлинителей опорных подушек для рамных автомобилей и коммерческого транспорта
- Усиленные опорные площадки колонн и дополнительные монтажные анкера

Особенности конструкции:

- Удлиненные симметричные трехсекционные подъемные лапы из усиленной конструкции
- Каретки из цельнометаллического листа
- Предохранительный выключатель, останавливающий подъем кареток на максимальной высоте
- Двигатель с принудительным охлаждением (производство Италия)
- Межстоечный гидравлический шланг находится в защитном профиле, что предотвращает его перетирание тросами
- Троса механизма разблокировки выведены над подъемными лапами
- Специальный комплект удлинителей опорных подушек для рамных автомобилей и коммерческого транспорта
- Усиленные опорные площадки колонн и дополнительные монтажные анкера

Преимущества:

- Перед установкой в колонны все гидроцилиндры проходят тестовые испытания (производство Япония)
- Расширенная гарантия на механические и гидравлические части

В комплекте:

- Удлинители и подъемные лапы с упорными подушками – 4 шт.
- Стопоры блокировочные – 4 шт.
- Гидравлические шланги – 2 шт. (1 короткий и 1 длинный)
- Горизонтальные фиксаторы лап – 4 шт. (1 комплект)
- Стойки в комплекте с тросами и каретками – 2 шт.
- Гидроцилиндры – 2 шт.
- Гидростанция