

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Подъемник автомобильный Wieder Kraft WDK-527

Артикул: WDK-527



Характеристики

Грузоподъемность 4.2 т

Цена без учета доставки: **252 198 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Грузоподъемность	4,2 т
Высота подхвата	120 мм
Высота подъема	1850 мм
Время подъема	50-60 сек
Тип разблокировки	Механический односторонний
Подъемные лапы	Параллельные трехсекционные симметричные
Высота стоек	4200 мм
Расстояние между стойками	2760 мм
Общая потребляемая мощность	2,2 кВт
Подключение	380 В

Габариты	4200 x 3384 мм
Вес	660 кг

Двухстоечный электрогидравлический подъёмник WiederKraft WDK-527 с симметричными 3-х секционными лапами грузоподъемность 4200 кг. Данная модель имеет увеличенную по высоте (4200 мм) и расстоянию между стойками (2760 мм) конструкцию. Подъемник характеризуется высокой прочностью и безопасностью в эксплуатации. Качественная порошковая окраска гарантирует превосходную защиту от коррозии. Время подъема и спуска автомобиля составляет 50 и 60 сек. соответственно. Каждая колонна подъемника крепится к полу с помощью семи анкерных болтов, что обеспечивает его высокую устойчивость при работе.

Особенности и преимущества:

- Верхняя синхронизация обеспечивает беспрепятственный заезд автомобиля на подъемник, а также простоту перемещения дополнительного оборудования под поднятым на подъемнике автомобилем;
- Телескопические 3-х секционные подъемные лапы;
- Механизм разблокировки на одной колонне;
- Усовершенствованная конструкция;
- Японские уплотнители NOK;
- Надежный итальянский двигатель;
- Усиленная каретка;
- Увеличенная платформа подъемника с дополнительной усиливающей крепление к полу поперечиной;
- Наличие концевого предохранительного выключателя;
- Порошковая окраска;
- Система блокировки горизонтального перемещения лап с автоматической разблокировкой в нижнем положении;
- Каждая колонна надежно крепится к полу 9 анкерными болтами;
- Два комплекта проставок-удлинителей.

Комплектация:

- Подъемник двухстоечный — 1 шт.
- Комплект проставок — 2 шт.
- Гидростанция — 1 шт.
- Комплект анкерных болтов — 1 шт.

Сформировано 02.04.2026 02:27 · KRATONSHOP.RU