

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Подъемник мачтовый SKYER GTWY9-100 AC/DC

Артикул: GTWY9-100-AC/DC-S



#### Характеристики

Грузоподъемность 0.13 т

Рабочая высота ≤ 11

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Грузоподъемность             | 125 кг           |
| Масса нетто                  | 360 кг           |
| Рабочая высота               | 11 м             |
| Вес                          | 360 кг           |
| Высота подъема               | 9 м              |
| Габаритная длина подъемника  | 1.37 м           |
| Габаритная ширина подъемника | 0.82 м           |
| Габаритная высота подъемника | 1.96 м           |
| Габариты                     | 1370x820x1960 мм |
| Размер опоры                 | 1970x1790 мм     |

|  |                |
|--|----------------|
| Мощность двигателя на подъём                   | 800 Вт         |
| Аккумулятор                                    | 80 Ач          |
| Номинальный ток                                | 135 А          |
| Скорость вращ. двигат. подъема                 | 3650 об/мин    |
| Время опускания                                | 64 с           |
| Время подъема на полную высоту                 | 43 с           |
| Напряжение батареи                             | 12 В           |
| Количество мест                                | 1              |
| Размер платформы                               | 600x550 мм     |
| Высота ограждения                              | 1100 мм        |
| Колесная база                                  | 1.18 м         |
| Колея колес                                    | 0.415 м        |
| Тип питания                                    | аккумуляторный |
| Устройство аварийного спуска платформы         | Да             |
| Кнопка экстренной остановки                    | Да             |
| Откидные опоры                                 | Да             |
| Индикатор заряда батареи                       | Да             |
| Контроль вертикального расположения подъемника | Да             |
| Два пульта управления                          | Да             |
| Скоба для зацепа страховочного троса           | Да             |

**Одномачтовый телескопический подъемник SKYER GTWY9-100 AC/DC** — надежное устройство для подъема людей и грузов на высоту до 11 м для проведения монтажных, ремонтных и других работ. Оборудован специальной скобой для зацепа страховочного троса. Грузоподъемность модели составляет 125 кг, что достаточно для подъема одного рабочего и необходимого ему инвентаря. Выдвижная телескопическая мачта из легкого прочного алюминиевого сплава обеспечивает плавный подъем рабочей платформы.

Спиртовой уровень позволяет контролировать вертикальное положение подъемника. Выдвижные опоры — аутригеры — обеспечивают модели устойчивость. При необходимости SKYER GTWY9-100 AC/DC можно остановить и спустить с помощью кнопок экстренной остановки и вентильного устройства аварийного спуска платформы. Конструкция закреплена на мобильном основании с гидроэлектроприводом и блоком питания. Малые габаритные размеры и вес позволяют использовать подъемник в условиях ограниченного пространства.

#### **Особенности:**

- Большая автономность работы от 6 до 8 часов при питании от аккумуляторных батарей.
- Увеличенная скорость подъема и опускания площадки.
- Значительная высота подъема площадки.
- Возможность производить работы как снаружи, так и внутри помещений.

- Надежность и стабильная устойчивость обеспечены специальными выдвижными опорами.
- Выдвижная телескопическая мачта, изготовленная из легкого алюминиевого сплава повышенной прочности.
- Вся конструкция закреплена на мобильном основании, в котором установлен гидроэлектропривод и блок питания.
- Просторная рабочая площадка, которая вмещает одного рабочего и необходимые ему инструменты.
- Удобен в эксплуатации.
- Имеет 2 пульта управления.
- Индикатор заряда батареи.
- Устройство аварийного спуска платформы.
- Высокие защитные ограждения.
- Откидные опоры обеспечивают большую устойчивость конструкции даже на неровной поверхности.
- Оборудован спиртовым уровнем, который позволяет контролировать вертикальное расположение конструкции.

**Область применения:**

- Городское строительство, трафик, установка электричества, сектор коммуникационного оборудования, фабрики
- Школы, отели, рестораны, высотные здания, площади, парки и т.д.
- Реклама и оформительские работы
- Съёмка в кино и на телевидении.

**Комплект поставки:**

- Подъемник мачтовый SKYER GTWY9-100 AC/DC
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 14.05.2026 12:33 · KRATONSHOP.RU