

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-KOMMEPЧЕCКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Подъемный стол 1000 КГ 380-1000 ММ XILIN SP1000

Артикул: 1005706



#### Характеристики

|                  |         |
|------------------|---------|
| Грузоподъемность | 1 т     |
| Высота подъема   | 1000 мм |

Цена без учета доставки: **51 992 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Грузоподъемность, кг     | 1000         |
| Макс. высота подъема, мм | 1000         |
| Высота подъема, мм       | 620          |
| Высота подхвата, мм      | 380          |
| Размер платформы, мм     | 1016x510x60  |
| Общая высота, мм         | 962          |
| Общая длина, мм          | 1170         |
| Диаметр колес, мм        | 150          |
| Габариты в упаковке, мм  | 1180x615x430 |
| Масса, кг                | 115          |

**Подъемный стол 1000 КГ 380-1000 ММ XILIN SP1000** - предназначен для подъема грузов и его перемещения. Монтаж дополнительных приспособлений возможен только с разрешения производителя. В случае использования подъемного стола в работах для него не предназначенных, необходимо получить разрешение производителя, а также заключение авторитетного специалиста во избежание возможных катастроф. Гидравлический подъёмный стол является устройством с гидравлическим приводом. Цилиндр посредством системы ножиц поднимают платформу. Опускание производится благодаря открытию двустороннего клапана. Механическая структура подъемного стола обычно состоит из опорной рамы, силовых диагональных тяг и рабочей платформы. Опорная рама - сварная конструкция, выполненная с учетом необходимой нагрузки. Силовые диагональные тяги работают по принципу «ножницы». Рабочая платформа представляет собой ровную горизонтальную площадку. Гидравлическое масло из гидравлического насоса перемещает поршень в гидравлическом цилиндре, который перемещает силовые диагональные тяги, которые в свою очередь раскрываются вертикально и поднимают рабочую платформу вверх. Когда платформа опускается, гидравлическое масло стекает назад к масляному резервуару. Подъемный стол с вырезом может использоваться во внутренних помещениях, на горизонтальных поверхностях, не испытывая столкновений с другими предметами. Стол не должен использоваться в опасных местах, где присутствуют газы, пары или пыль воспламеняющихся веществ. Стол может использоваться в закрытых помещениях (при температуре от +0 С до +40 С).

**Комплект поставки:**

- Подъемный стол
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 20.03.2026 06:12 · KRATONSHOP.RU