

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Подъемный стол 200 КГ 330-1000 ММ XILIN SP200

Артикул: 1005713

Гарантия низких цен KratonShop.ru



Характеристики

Грузоподъемность	2 т
Высота подъема	1000 мм

Цена без учета доставки: **40 709 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Грузоподъемность, кг	200
Макс. высота подъема (h12), мм	1000
Высота подъема (h3), мм	670
Высота подхвата(h13), мм	330
Размер платформы(l*b*s), мм	1000x500 x35
Общая высота (h14), мм	1056
Общая длина (l1), мм	1120
Диаметр колес (d), мм	200
Габариты в упаковке, мм	1140x620 x460
Масса, кг	71

Подъемный стол 200 КГ 330-1000 ММ XILIN SP200 - предназначен для подъема грузов и его перемещения. Монтаж дополнительных приспособлений возможен только с разрешения производителя. В случае использования подъемного стола в работах для него не предназначенных, необходимо получить разрешение производителя, а также заключение авторитетного специалиста во избежание возможных катастроф. Гидравлический подъемный стол является устройством с гидравлическим приводом. Цилиндр посредством системы ножниц поднимают платформу. Опускание производится благодаря открытию двустороннего клапана. Механическая структура подъемного стола обычно состоит из опорной рамы, силовых диагональных тяг и рабочей платформы. Опорная рама - сварная конструкция, выполненная с учетом необходимой нагрузки. Силовые диагональные тяги работают по принципу «ножницы». Рабочая платформа представляет собой ровную горизонтальную площадку. Гидравлическое масло из гидравлического насоса перемещает поршень в гидравлическом цилиндре, который перемещает силовые диагональные тяги, которые в свою очередь раскрываются вертикально и поднимают рабочую платформу вверх. Когда платформа опускается, гидравлическое масло стекает назад к масляному резервуару. Подъемный стол с вырезом может использоваться во внутренних помещениях, на горизонтальных поверхностях, не испытывая столкновений с другими предметами. Стол не должен использоваться в опасных местах, где присутствуют газы, пары или пыль воспламеняющихся веществ. Стол может использоваться в закрытых помещениях (при температуре от +0 С до +40 С).

Комплект поставки:

- Подъемный стол
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 27.04.2026 14:22 · KRATONSHOP.RU