

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Подъемный стол 800 КГ 475-1500 ММ XILIN SPS800

Артикул: 1005708

Гарантия низких цен KratonShop.ru



Характеристики

| | |
|------------------|---------|
| Грузоподъемность | 0.8 т |
| Высота подъема | 1500 мм |

Цена без учета доставки: **71 089 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Грузоподъемность, кг | 800 |
| Макс. высота подъема(h12), мм | 1500 |
| Высота подъема (h3), мм | 1025 |
| Высота подхвата (h13), мм | 475 |
| Размер платформы(l*b*s), мм | 1220x610x60 |
| Общая высота (h14), мм | 962 |
| Общая длина (l1), мм | 1375 |
| Диаметр колес (d), мм | 150 |
| Габариты в упаковке, мм | 1400x730x500 |
| Масса, кг | 172 |

Подъемный стол 800 КГ 475-1500 ММ XILIN SPS800 - предназначен для подъема грузов и его перемещения. Монтаж дополнительных приспособлений возможен только с разрешения производителя. В случае использования подъемного стола в работах для него не предназначенных, необходимо получить разрешение производителя, а также заключение авторитетного специалиста во избежание возможных катастроф. Гидравлический подъёмный стол является устройством с гидравлическим приводом. Цилиндр посредством системы ножниц поднимают платформу. Опускание производится благодаря открытию двустороннего клапана. Механическая структура подъемного стола обычно состоит из опорной рамы, силовых диагональных тяг и рабочей платформы. Опорная рама - сварная конструкция, выполненная с учетом необходимой нагрузки. Силовые диагональные тяги работают по принципу «ножницы». Рабочая платформа представляет собой ровную горизонтальную площадку. Гидравлическое масло из гидравлического насоса перемещает поршень в гидравлическом цилиндре, который перемещает силовые диагональные тяги, которые в свою очередь раскрываются вертикально и поднимают рабочую платформу вверх. Когда платформа опускается, гидравлическое масло стекает назад к масляному резервуару. Подъемный стол с вырезом может использоваться во внутренних помещениях, на горизонтальных поверхностях, не испытывая столкновений с другими предметами. Стол не должен использоваться в опасных местах, где присутствуют газы, пары или пыль воспламеняющихся веществ. Стол может использоваться в закрытых помещениях (при температуре от +0 С до +40 С).

Комплект поставки:

- Подъемный стол
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 31.05.2026 21:31 · KRATONSHOP.RU