

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Полуавтоматический шиномонтажный станок Wieder Kraft WDK-7524022

Артикул: WDK-7524022



#### Характеристики

Напряжение 220 В

Цена без учета доставки: **98 151 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Внешний размер захвата, дюйм	11-22
Внутренний размер захвата, дюйм	14-26
Мощность двигателя, кВт	0,75
Напряжение питания, В	220
Максимальный диаметр колеса, мм	1250
Ширина колеса, мм	3-12
Рабочее давление воздуха, бар	8-10
Скорость вращения поворотного стола, об/мин	6
Габариты, мм	1200x9260x1050
Вес, кг	214

**Шиномонтажный станок WDK-7524022** - с взрывной накачкой для работы с дисками диаметром 11-26 дюймов и возможностью установки дополнительного устройства " третья рука" для работы с низкопрофильными шинами, систем PAX, RunFlat и т.д.

Поворотная откидная консоль станка WDK-7524022 экономит место на шиномонтажном участке, позволяя устанавливать станок вплотную к стене. При накачке бескамерных шин подача воздуха производится через отверстие в каждом зажимном кулачке.

Позиционирование монтажной головки относительно диска производится по горизонтали и вертикали. Установлено устройство для отрыва кромки шин с большой резиновой накладкой для бережной работы с дисками и шинами.

#### **Конструктивные особенности:**

- 4-х кулачковый самоцентрирующийся механизм поворотного стола;
- Эргономичное расположение педалей управления;
- Поворотный рычаг;
- Взрывная накачка для бескамерных шин;
- Накачка шины контролируется педалью;
- Монтажная головка и зажим из износостойчивого сплава;
- Усиленная стальная конструкция;
- Компактная конструкция станка;
- Воздушный ресивер, встроенный в башню, из специального износостойкого материал;
- Инструментальный ящик внизу вертикального рычага;
- Возможна установка дополнительного устройства "третья рука" (опция).

#### **Комплектация:**

- Шиномонтажный стенд с поворотной консолью монтажной стойки;
- Монтажная лопатка;
- Нож для отрыва борта шины;
- Полка для аксессуаров в основании монтажной стойки;
- Блок подготовки воздуха (фильтр-лубликатор);
- Пистолет для накачки шин с манометром;
- Емкость для смазки;
- Инструкция по эксплуатации

Сформировано 21.03.2026 02:24 · KRATONSHOP.RU