

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Полуавтоматическая ленточная пила по металлу Metal Master BSM-330 SAF

Артикул: 20521



Характеристики

Напряжение питания 380 В

Мощность 2.2 кВт

Макс. диаметр заготовки 330

Макс. размер профиля 460x250

Тип станка полуавтоматический

Поворотная рама Да

Угол реза 0°-60°

Цена без учета доставки: **751 955 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение (В)	380
Мощность двигателя (кВт)	1,5/2,2
Скорость реза (м/мин)	40/80
Размеры ленточного полотна (мм)	3960x27x0,9
Круг 0°/60°/45°/-45° (мм)	330/205/305/305
Профиль 0°/60°/45°/-45° (мм)	460x250/205x250/305x250/305x250
Размеры станка в упаковке (Д х Ш х В) (мм)	2300x1050x1630
Вес (брутто/нетто) (кг)	1060/900

Полуавтоматический ленточнопильный станок Metal Master BSM-330 SAF – предназначен для эффективного и быстрого распила чёрных (сталь, чугун) и цветных металлов, а также их сплавов и других материалов с цельковым, полым и профильным сечением.

Особенности:

- Особенностью станка BSM-350 SAF является то, что органы управления вынесены на отдельную панель.
- Metal Master BSM-350 SAF имеет возможность поворота пильной рамы(влево/вправо) на угол +60, ±45 градусов.
- Натяжение пилы осуществляется маховиком, который позволяет контролировать натяжение полотна и тем самым получать стабильный рез и продлить срок службы полотна.
- Перпендикулярность полотна обеспечивается за счет направляющих. Вылет можно изменять под размеры заготовки.
- Пильная рама поднимается и опускается за счет гидроцилиндров. Поднятие и опускания осуществляется кнопками на панели управления.
- Рама и основание станка изготовлены из высокопрочного чугуна, что является залогом долгой службы, а также гарантирует высокую жесткость конструкции.
- Станок оснащен системой подачи СОЖ с удобно расположенной емкостью и отдельным регулированием расхода охлаждающей жидкости.
- За надежное закрепление заготовки на станке отвечают гидравлические тиски.
- Станок оснащён двигателем, который работает в двух диапазонах 1,5\2,2 КВт

Стандартная комплектация:

- Ленточное полотно (установлено на станке)
- Руководство по эксплуатации на русском языке
- Набор ключей для обслуживания



[Ленточные полотна](#)

Сформировано 19.05.2026 18:56 · KRATONSHOP.RU