

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Полуавтоматический ленточнопильный станок MetMachine LSZ2233-0000T0

Артикул: 00-00008224



Характеристики

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Напряжение питания | 380 В |
| Мощность | 2.2 кВт |
| Макс. диаметр заготовки | 330 |
| Макс. размер профиля | 460x305 |
| Тип станка | полуавтоматический |
| Поворотная рама | Да |
| Угол реза | 0°-60° |

Цена без учета доставки: **926 136 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|--|------------------------------------|
| Высота рабочего стола, мм | 780 |
| Конструкция | Маятниковая с поворотной рамой |
| Привод подъема/опускания пильной рамы | Гидравлический |
| Осуществление реза под углом | Маятниковое опускание пильной рамы |
| Механизм главного привода | Червячный редуктор |
| Мощность главного электродвигателя, кВт | 2,2 |
| Мощность насоса гидравлического привода, кВт | 0,42 |

| | |
|----------------------------------|--|
| Мощность насоса СОЖ, кВт | 0,04 |
| Пропил под углом, ° | 90°, 45°, -45°, -60° |
| Макс. размер (квадрат), мм | 90° - 460x305 мм, 45° - 305x305 мм, -45° - 305x305 мм, -60° - 220x305 мм |
| Макс. размер (круг), мм | 90° - 330 мм, 45° - 305 мм, -45° - 305 мм, -60° - 220 мм |
| Размер полотна, мм | 4115x27x0.9 |
| Скорость движения полотна, м/мин | 40/60/80 |
| Способ зажима заготовки | Гидравлический |
| Способ натяжения полотна | Гидравлическое натяжение полотна с манометром |
| Вес нетто, кг | 950 |
| Габариты, мм | 1800x900x1450 |

Полуавтоматический ленточнопильный станок **MetMachine LSZ2233-0000T0** маятникового типа с поворотными тисками предназначен для пиления различных заготовок из металлов, пластмасс, графита, теплоизоляции и др. под углом 45°, 90°, -45°, -60°. У модели асинхронный двигатель 2,2 кВт, требуется подключение питания на 380В.

Особенности:

- У модели **LSZ2233-0000T0** автоматически проходит весь цикл резки, в том числе опускание и поднимание пильной рамы. Станок предназначен для обработки круглых заготовок диаметром до 330 мм, максимальный размер сечения квадратных заготовок - 460x305 мм.
- Благодаря мощной раме и двигателю 2,2 кВт на этом станке можно обрабатывать как трубы и полые заготовки, так и цельные заготовки без риска получения некачественного реза.
- Прочный чугунный сплав шкивов обеспечивает уверенное базирование и натяжение пильного полотна на протяжении всего рабочего цикла, защищая его от износа.
- Ширина ленточной пилы составляет 27 мм. Благодаря мощному двигателю даже за короткое время станок осуществляет ровный качественный рез, в том числе на больших диаметрах.
- Для своевременного смазывания и охлаждения рабочего инструмента предусмотрена система СОЖ. В качестве базы станка используется станина, а в качестве режущего модуля — пильная рама. Две колонны повышенной стабильности обеспечивают плавное и точное перемещение пильной рамы в процессе обработки заготовки.

Стандартная комплектация:

- Станок в сборе
- Руководство по эксплуатации
- Упаковка



[Ленточные полотна](#)

Сформировано 04.04.2026 18:15 · KRATONSHOP.RU