

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Рейсмусовый станок Powermatic 15НН с валом Helical 400 В

Артикул: 1791213-RU



Характеристики

Напряжение питания	380 В
Мощность	3.8 кВт
Макс. ширина строгания	380 мм
Тип вала	Helical

Цена без учета доставки: **403 750 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение, В	400
Потребляемая (выходная) мощность, кВт	5,5 (3,8)
Частота вращения строгального вала	4500 об/мин
Диаметр строгального вала	76 мм
Размер ножей (ДхШхТ)	15x15x2,5 мм
Количество ножей	102
Скорость подачи заготовки	4,9 и 6,1 м/мин
Максимальная ширина заготовки, мм	380 мм
Максимальная высота заготовки, мм	152 мм
Максимальная глубина строгания за один проход	4,7 мм

Максимально допустимая глубина строгания за один проход по всей ширине	2,0 мм
Минимальная длина заготовки, мм	203
Длина рейсмусового стола (с удлинителями)	510 (1215) мм
Диаметр вытяжного шуцера, мм	100
Длина, мм	1219
Ширина, мм	790
Высота, мм	1105
Масса, кг	228
Длина в упаковке, см	76
Ширина в упаковке, см	70
Высота в упаковке, см	120
Масса в упаковке, кг	260

Powermatic 15НН 400 В - мощный профессиональный рейсмусовый станок с шириной строгания 380 мм

Штатно оборудованный сегментированным ножевым валом helical. Его рабочая часть – твердосплавные четырехсторонние лезвия с радиусной кромкой. Они расположены спирально в несколько рядов, благодаря чему входят в заготовку последовательно. Это снижает вибрацию, шум и способствует более чистому строганию без сколов на сучках и в местах обратного направления волокон. Немаловажно и то, что отходящая стружка мельче обычной, лучше удаляется пылеотсосом и занимает меньше места в накопителях. По мере износа ножи переворачивают (до трех раз) и лишь потом заменяют; никаких регулировок при этом не требуется.

Особенности:

- Ножевой вал helical
- 2-ступенчатая регулировка скорости подачи
- Рейсмусовый стол с роликами
- Регулировка высоты положения роликов стола
- Регулировка высоты строгания вращающимся маховиком
- Съёмные удлинители рабочего стола из чугуна
- Корпус, рабочий стол, его удлинители и строгальная часть станка выполнены из массивных чугунных отливок, что обеспечивает устойчивость и стабильную точную работу без вибраций. Механизм протяжки имеет две скорости, оба вала металлические: подающий рифлёный, приемный гладкий.
- В столе предусмотрены ролики для облегчения скольжения заготовки, их положение настраивают специальной рукояткой. Высота положения строгальной части регулируется маховиком: он расположен на горизонтальной оси, что удобно при вращении. За один оборот глубина строгания изменяется на два миллиметра.
- Компактный дизайн с нижним расположением двигателя внутри тумбы позволил разместить сверху станка ролики для обратной подачи заготовки, существенно облегчающие работу в ограниченном пространстве мастерской.

- Рейсмусовый станок Powermatic 15НН, как и любое другое оборудование этой марки, сочетает в себе самые лучшие технические решения и удовлетворит запросам самых взыскательных пользователей, независимо от сферы применения, будь то промышленное производство, небольшая столярная мастерская или любительская работа с деревом.

Комплект поставки:

- Комплект ножей (установлен на валу)
- Передний и задний чугунные удлинители стола
- Тумба-подставка для напольной установки



[Спиральный вал](#)



[Ножи](#)

Сформировано 09.04.2026 10:25 · KRATONSHOP.RU