

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Фуговальный станок Powermatic 54 А НН 1791317К-RU с валом Helical

Артикул: 1791317К-RU



Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	1.35 кВт
Тип вала	Helical
Макс. ширина фугования	152 мм
Размер рабочего стола	1676 мм

Цена без учета доставки: **235 000 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение, В	230
Потребляемая (выходная) мощность, кВт	1,35 (0,75)
Частота вращения строгального вала	4800 об/мин
Диаметр строгального вала	63 мм
Размер ножей (ДхШхТ)	15x15x2,5 мм
Количество ножей	42
Максимальная ширина заготовки, мм	152 мм
Глубина строгания за один проход	0-3,0 мм
Размеры фуговального стола (ДхШ)	1676x184 мм
Размеры фуговального упора (ДхВ)	965x120 мм

Длина фуговального стола, мм	1676
Угол наклона фуговального упора	-45°-0°-+45°
Диаметр вытяжного штуцера, мм	100
Строгальный вал Helical	Есть
Страна производителя	Тайвань
Длина, мм	1676
Ширина, мм	610
Высота, мм	952
Масса, кг	140
Длина в упаковке, см	177 / 65
Ширина в упаковке, см	62 / 42,5
Высота в упаковке, см	31 / 62
Масса в упаковке, кг	151 / 36

Powermatic 54 A HH – это долговечный и надежный фуговальный станок с длинными столами из чугуна, штатно оборудованный ножевым валом helical.

Он имеет 42 твердосплавных режущих сегмента, расположенных в 6 спиральных рядов. Их положение фиксировано, при замене или перевороте (у каждого сегмента 4 рабочих кромки) никаких регулировок не требуется. Преимущества такого строгального вала особенно хорошо проявляются при работе с сучковатой древесиной, с твердыми породами, да и просто при больших объемах. Качество обработки также повышается.

Точность и простота настройки обеспечены высоким качеством изготовления и конструкцией станка. Оба фуговальных стола расположены на наклонных направляющих типа «ласточкин хвост». За продольное перемещение по ним приемного стола отвечает ходовой винт с барашковой рукояткой, за перемещение подающего эксцентриковый – механизм с рукояткой точной подстройки. Это позволяет быстро менять глубину строгания в широких пределах и легко подстраивать ее с высокой точностью, если того требует работа.

Фуговальный упор станка выполнен из массивной чугунной отливки и установлен на литом чугунном кронштейне с механизмом регулировки наклона и вылета. Крайние положения регулировок ограничены упорными винтами.

Дополнительное преимущество станка – возможность выборки четверти. Для этой операции предусмотрено специальное расширение принимающего стола: своего рода столик, расположенный за габаритами вала и выполняющий функцию поддержки заготовки.

Как и все оборудование Powermatic, фуганок 54 A HH отличается высокой точностью и простотой настройки, при этом остается сравнительно компактным и мобильным, благодаря чему одинаково привлекателен как для любительской, так и для профессиональной эксплуатации.

Особенности:

- Строгальный вал helical
- Эксцентриковый механизм регулировки глубины строгания с возможностью тонкой настройки
- Фуговальный упор с механической регулировкой наклона
- Сдвижное ограждение ножевого вала
- Фуговальные столы из чугунного литья
- Фуговальный упор из чугунного литья

Комплект поставки:

- Фуговальный станок
- Ножи
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 08.05.2026 01:46 · KRATONSHOP.RU