

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Фуговальный станок Powermatic 60С 1610084К-РУ

Артикул: 1610084К-РУ



Характеристики

Напряжение питания 220 В

Мощность 2.4 кВт

Тип вала с прямыми цельными ножами

Макс.ширина фугования 203 мм

Размер рабочего стола 1854 мм

Цена без учета доставки: **225 000 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение, В	230
Потребляемая (выходная) мощность, кВт	2,4 (1,5)
Частота вращения строгального вала	5700
Диаметр строгального вала	78
Размер ножей (ДхШхТ)	205x19x3 мм
Количество ножей	3
Максимальная ширина заготовки, мм	203 мм
Глубина строгания за один проход	0 - 3 мм
Размеры фуговального стола (ДхШ)	1854x216 мм
Размеры фуговального упора (ДхВ)	965x120 мм

Угол наклона фуговального упора	-45°-0-45°
Диаметр вытяжного шуцера, мм	100 мм
Страна производителя	Тайвань
Длина, мм	1854
Ширина, мм	635
Высота, мм	1168
Масса, кг	186
Длина в упаковке, см	186
Ширина в упаковке, см	64
Высота в упаковке, см	120
Масса в упаковке, кг	220

Powermatic 60С фуговальный станок с длинными чугунными столами

Как и все оборудование этой марки, отличается высоким качеством изготовления, тщательной проработкой деталей и превосходными рабочими параметрами.

В штатный комплект поставки входит ножевой барабан с тремя прямыми лезвиями, за дополнительную плату можно приобрести вал helical с твердосплавными режущими сегментами, расположенными в несколько рядов по спирали. Каждое лезвие имеет четыре режущих кромки, что кратно увеличивает его ресурс. Станки с helical имеют ряд общих достоинств: отличное качество строгания, в том числе свелеватой древесины, отсутствие ударных нагрузок при работе и характерной дробной структуры на проструганной поверхности, низкий уровень шума, небольшой размер отходящей стружки (упрощает аспирацию отходов), высокий ресурс ножей и, соответственно, продолжительные межсервисные интервалы.

Столы установлены в пазах типа «ласточкин хвост» и имеют регулировку по высоте. Приемный перенастраивают в зависимости от типа строгального вала (helical или стандартный 3-ножевой). Положением подающего задают глубину строгания, регулировка сделана двухступенчатой. Основной эксцентриковый механизм оборудован рычагом и предназначен для быстрого изменения высоты в широких пределах. Вспомогательный (для тонкой настройки) винтовой – вращая набалдашник рычага, производят подстройку в небольшом диапазоне. Массивный чугунный упор заготовки оборудован механическим узлом регулировки. Угол наклона меняют вращением маховика с ручкой. Привод осуществляется через червячную передачу.

Станок предназначен для профессионалов. Его характеристики позволяют получать изделия превосходного качества, а продуманная и добротная конструкция свести до минимума время, необходимое для настройки и обслуживания.

Особенности:

- Возможность установки ножевого вала helical
- Эксцентриковый механизм регулировки глубины строгания с возможностью тонкой настройки
- Регулировка глубины строгания
- Фуговальный упор с механической регулировкой наклона

- Регулируемое ограждение ножевого вала
- Фуговальные столы из чугунного литья
- Фуговальный упор из чугунного литья
- Тумба-подставка для напольной установки

Комплект поставки:

- Фуговальный станок
- Ножи
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 19.05.2026 17:54 · KRATONSHOP.RU