

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-KOMMEPЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Фуговальный станок Powermatic 60C 1610084K-RU

Артикул: 1610084K-RU



Характеристики

Напряжение
питания 220 В

Мощность 2.4 кВт

Тип вала с прямыми цельными ножами

Макс.ширина
фугования 203 мм

Размер рабочего
стола 1854 мм

Цена без учета доставки: **216 000 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Напряжение, В | 230 |
| Потребляемая (выходная) мощность, кВт | 2,4 (1,5) |
| Частота вращения строгального вала | 5700 |
| Диаметр строгального вала | 78 |
| Размер ножей (ДхШхТ) | 205x19x3 мм |
| Количество ножей | 3 |
| Максимальная ширина заготовки, мм | 203 мм |
| Глубина строгания за один проход | 0 - 3 мм |
| Размеры фуговального стола (ДхШ) | 1854x216 мм |
| Размеры фуговального упора (ДхВ) | 965x120 мм |

| | |
|---------------------------------|------------|
| Угол наклона фуговального упора | -45°-0-45° |
| Диаметр вытяжного штуцера, мм | 100 мм |
| Страна производителя | Тайвань |
| Длина, мм | 1854 |
| Ширина, мм | 635 |
| Высота, мм | 1168 |
| Масса, кг | 186 |
| Длина в упаковке, см | 186 |
| Ширина в упаковке, см | 64 |
| Высота в упаковке, см | 120 |
| Масса в упаковке, кг | 220 |

Powermatic 60C фуговальный станок с длинными чугунными столами

Как и все оборудование этой марки, отличается высоким качеством изготовления, тщательной проработкой деталей и превосходными рабочими параметрами.

В штатный комплект поставки входит ножевой барабан с тремя прямыми лезвиями, за дополнительную плату можно приобрести вал helical с твердосплавными режущими сегментами, расположенными в несколько рядов по спирали. Каждое лезвие имеет четыре режущих кромки, что кратно увеличивает его ресурс. Станки с helical имеют ряд общих достоинств: отличное качество строгания, в том числе свелеватой древесины, отсутствие ударных нагрузок при работе и характерной дробной структуры на проструганной поверхности, низкий уровень шума, небольшой размер отходящей стружки (упрощает аспирацию отходов), высокий ресурс ножей и, соответственно, продолжительные межсервисные интервалы.

Столы установлены в пазах типа «ласточкин хвост» и имеют регулировку по высоте. Приемный перенастраивают в зависимости от типа строгального вала (helical или стандартный 3-ножевой). Положением подающего задают глубину строгания, регулировка сделана двухступенчатой. Основной эксцентриковый механизм оборудован рычагом и предназначен для быстрого изменения высоты в широких пределах. Вспомогательный (для тонкой настройки) винтовой – вращая набалдашник рычага, производят подстройку в небольшом диапазоне. Массивный чугунный упор заготовки оборудован механическим узлом регулировки. Угол наклона меняют вращением маховика с ручкой. Привод осуществляется через червячную передачу.

Станок предназначен для профессионалов. Его характеристики позволяют получать изделия превосходного качества, а продуманная и добротная конструкция свести до минимума время, необходимое для настройки и обслуживания.

Особенности:

- Возможность установки ножевого вала helical
- Эксцентриковый механизм регулировки глубины строгания с возможностью тонкой настройки
- Регулировка глубины строгания
- Фуговальный упор с механической регулировкой наклона

- Регулируемое ограждение ножевого вала
- Фуговальные столы из чугунного литья
- Фуговальный упор из чугунного литья
- Тумба-подставка для напольной установки

Комплект поставки:

- Фуговальный станок
- Ножи
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 10.01.2026 09:49 · KRATONSHOP.RU