

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Станок для заточки сверл PP-13D

Артикул: PP-13D



#### Характеристики

Для заточки сверл

Цена без учета доставки: **52 800 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Диаметр заточки 2 -13 мм

Угол заточки 90 - 135 гр.

Скорость 5300 об/мин

Мощность 180Вт, 220В.

Габариты 310x170x180 мм.

Вес 10 кг

**Станок для заточки сверл PP-13D** - предназначен для заточки сверл диапазоном от 2 мм до 13 мм. Станок имеет функцию подточки передней поверхности режущей кромки (основное отличие от модели Partner PP-13C). Угол заточки легко регулируется от 90 до 135 градусов. Для работы на станке не требуется специального обучения - достаточно 5-ти минут для освоения станка. На заточку сверла по заднему углу и последующую крестовую заточку по переднему углу потребуется около минуты.

**Комплектация:**

- Набор цанг от 3 мм до 13 мм
- Держатель для цанг
- Диск CBN для быстрорежущей стали
- Шестигранники

Сформировано 19.05.2026 16:23 · KRATONSHOP.RU