

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок для заточки сверл PP-13E

Артикул: PP-13E



Характеристики

Для заточки сверл

Цена без учета доставки: **48 500 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Диаметр заточки 6 -13 мм

Угол заточки 90 - 135 гр.

Скорость 5300 об/мин

Мощность 180Вт, 220В.

Габариты 310x170x180 мм.

Вес 10 кг

Станок для заточки сверл PP-13E - данный станок предназначен для заточки спиральных сверл с правой спиралью и двумя стружкоотводящими канавками, по тонколистовым материалам. Этот заточной станок может быть очень полезен для автосервисов, потому что заточенные им спиральные сверла с легкостью высверливают точечную сварку. При сверлении тонколистового материала сверлами с обычной заточкой и даже крестовой заточкой, в тот момент, когда сверло пронзает металл, край отверстия приподнимает и

возникает два надрыва. Чтобы этого не происходило, специальное сверло для тонколистовых материалов имеет развернутый угол режущих кромок. Принципом своей работы оно напоминает перовое сверло.

Комплектация:

- Набор цанг от 6 мм до 13 мм
- Держатель для цанг
- Диск CBN для быстрорежущей стали
- Шестигранники

Сформировано 21.03.2026 12:28 · KRATONSHOP.RU