

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811


ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок для заточки сверл РР-26

Артикул: РР-26

www.kratonshop.ru



Характеристики

Для заточки сверл

Цена без учета доставки: **136 900 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Диаметр заточки 12 -26 мм

Угол заточки 90 - 145 гр.

Скорость 3000 об/мин

Мощность 450Вт, 220В.

Габариты 490x280x310 мм.

Вес 30 кг

Станок для заточки сверл РР-26 - предназначен для спиральных сверл с правой спиралью и двумя стружкоотводящими канавками.

Дополнительно формирует центральный вспомогательный паз (крестовая заточка).

Заточка сверл на этом станке производится с высокой точностью, недостижимой при использовании обыкновенного наждачного станка (точила). Ведь при заточке сверл на обычном точильном станке сверло будет заточено со смещением от центра. Скорее всего режущие кромки будут также отличаться друг от друга, пусть даже на десятые доли миллиметра, но это скажется на качестве отверстий.

С заточным станком дл сверл PP-26 режущие кромки и центровка сверла получаются идеальными - алмазный или эльборовый шлифовальный диск (эльборовый диск входит в комплект, а алмазный - для твердосплавных сверл, поставляется отдельно) производят заточку с зеркальной чистотой.

Обучение квалифицированного заточника - это долгий процесс. Для заточников не бывает учебников. Раньше их учили в ПТУ, потом люди проходили длительную практику на заводах, под руководством опытных наставников. Теперь, когда практически не осталось специалистов-заточников, а ПТУ перепрофилировались, важно, чтобы заточной станок легко было освоить. Заточный станок PP-26 может освоить даже неопытный слесарь. На обучение требуется всего 15-20 минут. За это время мастер может заточить 2-3 сверла и его ученик заточит еще 1-2 сверла диаметром 18-20 мм. Понятно, что опытный мастер за это время заточит на станке PP-26 порядка 7-8 сверл разного диаметра или 10-11 одинаковых по диаметру сверл.

Причем, для станков этой марки не важно, какой хвостовик у сверла - цилиндрический или конический. Захват осуществляется за рабочую часть сверла.

Заточный станок купить можно за разумные деньги, а подготовить квалифицированного специалиста - процесс долгий и дорогой.

Комплектация:

- набор цанг 13 - 26мм
- заточной алмазный диск CBN
- ключ шестигранный
- держатель.

Сформировано 19.05.2026 16:28 · KRATONSHOP.RU