

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок для заточки инструмента PP-U3 с цангами U2

Артикул: PP-U3



Характеристики

Для заточки фрез

Цена без учета доставки: **83 100 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение	220 В
Потребляемая мощность привода шпинделя	240 Вт
Обороты шпинделя	5000 об/мин.
Макс. диаметр цанги	16 мм (опция 28 мм)
Макс. диаметр заточки	25 мм
Толкающий угол	0-180°
Предел установки отрицательного толкающего угла	0-25°
Задний угол	0-45°
Размер шлифовального круга	100x50x20 мм
Габаритные размеры	550x440x470 мм

Станок для заточки инструмента PP-U3 с цангами U2 - для заточки фрез из быстрорежущей стали и твердосплавных стальных фрез. Для заточки фрез с одной или несколькими режущими кромками, различных форм – радиусных или фрез с отрицательным углом наклона. Универсальная делительная головка обеспечивает 24 положения для достижения любого точного угла или формы. Допускается свободное вращение на 360° или 180°. Для заточки торцевых фрез, спиральных сверл и токарных резцов только заменяется приспособление для делительной головки без сложной настройки.

Комплектация:

- заточной диск 100x50x20
- шестигранный ключ - 6шт
- отвертки - 2шт
- ремень привода - 1шт
- алмазное устройство правки круга
- фланец круга
- цанги системы U2: 4, 6, 8, 10, 12 мм
- приспособление для заточки торцевых фрез
- приспособление для заточки спиральных сверл
- приспособление для заточки токарных резцов.

Дополнительно к данному станку:

- цанги тип 5C и U2 d=3,5,14,16