

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Правильно-отрезной станок GROST SCX 4-10

Артикул: 215070



Характеристики

Мощность	7.5 кВт
Максимальный диаметр прутка	10 мм
Напряжение	380 В

Цена без учета доставки: **186 300 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Макс. диаметр арматуры А1 (А240), мм	10
Макс. диаметр арматуры А3 (А400), мм	8
Макс. диаметр арматуры А500С, мм	8
Масса брутто, кг	260
Масса нетто, кг	240
Мин.диаметр арматуры, мм	4

Минимальная длина нарезаемых прутков, мм	300
Модель	SCX 4-10
Мощность мотора выпрямления и протяжки, кВт	7,5
Напряжение, В	380
Общая высота в собранном состоянии, мм	880
Общая длина в собранном состоянии, мм	1 440
Общая ширина в собранном состоянии, мм	620
Погрешность выпрямления, +-мм/м	3
Погрешность нарезки по длине, +-мм	8
Скорость протяжки, м/мин	38
Транспортировочная высота, мм	880
Транспортировочная длина, мм	1 600
Транспортировочная ширина, мм	620
Макс. диаметр арматуры А1 (А240), мм	10
Макс. диаметр арматуры А3 (А400), мм	8
Мощность мотора выпрямления и протяжки, кВт	7,5

SCX - это компактный станок, который, тем не менее, имеет все те же функции, что и большие машины.

В этой модели вращение правильного блока и гидравлического насоса системы резки обеспечивает один мощный двигатель

Станок оснащен восьмью выпрямляющими роликами 48x57мм, изготовленные из легированной стали CR12, которые установлены в выпрямляющий блок длиной 650мм и толщиной стенок 15мм.

Для арматуры А1/А2 от 4 до 10 мм и арматуры А3/А500 от 4 до 8мм

*Бухтодержатель приобретается отдельно

Сформировано 15.04.2026 15:19 · KRATONSHOP.RU