

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Правильно-отрезной станок GROST SCR 6-14В

Артикул: 213457



Характеристики

| | |
|-----------------------------|----------|
| Мощность | 16.5 кВт |
| Максимальный диаметр прутка | 14 мм |
| Напряжение | 380 В |

Цена без учета доставки: **681 120 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|---|----------|
| Макс. диаметр арматуры А1 (А240), мм | 14 |
| Макс. диаметр арматуры А3 (А400), мм | 12 |
| Макс. диаметр арматуры А500С, мм | 10 |
| Масса брутто, кг | 1 120 |
| Масса нетто, кг | 900 |
| Мин.диаметр арматуры, мм | 6 |
| Минимальная длина нарезаемых прутков, мм | 10 |
| Модель | SCR 6-14 |
| Мощность мотора выпрямления и протяжки, кВт | 11 |
| Мощность мотора гидравлической системы, кВт | 5,5 |

| | |
|---|-------|
| Напряжение, В | 380 |
| Общая высота в собранном состоянии, мм | 1 200 |
| Общая длина в собранном состоянии, мм | 2 520 |
| Общая ширина в собранном состоянии, мм | 660 |
| Погрешность выпрямления, +-мм/м | 2 |
| Погрешность нарезки по длине, +-мм | 5 |
| Скорость протяжки, м/мин | 75 |
| Транспортировочная высота, мм | 1 310 |
| Транспортировочная длина, мм | 3 010 |
| Транспортировочная ширина, мм | 1 010 |
| Макс. диаметр арматуры А1 (А240), мм | 14 |
| Макс. диаметр арматуры А3 (А400), мм | 12 |
| Мощность мотора выпрямления и протяжки, кВт | 11 |
| Мощность мотора гидравлической системы, кВт | 5,5 |

Станки SCR представляют обновленную линейку правильно-отрезных станков **GROST**. Все станки **SCR 6-14** работают с арматурой от 6мм до 14мм (есть ограничения, смотрите спецификацию). Длина нарезаемых прутков от 10мм

Главные отличия между моделями линейки SCR:

SCR 6-14

- Два протяжных блока (до и после выпрямления)
- Мотор протяжного и выпрямляющего блока 15 кВт

SCR 6-14C

- Это станок SCR 6-14 с функцией регулировки скорости
- Два протяжных блока (до и после выпрямления)
- Мотор протяжного и выпрямляющего блока 15 кВт
- Регулировка скорости (макс. скорость протяжки 90м/мин)

SCR 6-14B

- Это станок SCR 6-14C , но с одним протяжным блоком и мотором 11кВт
- Блок предварительной правки (вместо приемно-протяжного блока)
- Мотор протяжного и выпрямляющего блока 11 кВт
- Регулировка скорости (макс. скорость протяжки 75м/мин)

***Бухтодержатель приобретается отдельно**

- В комплекте идет приемный лоток для готовых прутков длиной 8 м.
- Возможно увеличение длины лотка с шагом 2 м по заказу клиента.
- Гидравлический подвижный нож с отдельным приводом 5,5 кВт.
- Гарантия 2 года.

- Возможность заказа ПНР

Сформировано 15.04.2026 15:19 · KRATONSHOP.RU